

可视对讲门禁系统 抚州门禁 冰点信息监控系统安装

产品名称	可视对讲门禁系统 抚州门禁 冰点信息监控系统安装
公司名称	南昌冰点信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼 A10号
联系电话	13699527287

产品详情

门禁系统的开放管理方法主要由访问控制识别方式决定

门禁系统是一个集成了各种识别技术的整个系统，通常由两部分组成：门部分和访问控制系统。

其中，门禁系统的开放管理方法主要由访问控制识别方式决定。

识别通道门访问控制系统的方法有很多：ID /

IC卡识别，门禁监控系统，条形码卡，数字密码，指纹识别，面部识别，手掌静脉识别，虹膜识别等。其中包括指纹，监控门禁，人脸，棕榈静脉，虹膜等被称为人体生物特征。

常规的访问控制产品包括密钥，可视对讲门禁系统，密码，智能卡等。在长期的应用过程中，这些技术手段和产品暴露出了容易被盗，易于，易于等停滞状态。

考虑到门禁系统安装的某些特性，对安全性的要求特别高。

此时，在通道门的访问控制中使用人类生物识别技术起着相当重要的作用。

门禁工程怎么施工？

1、

电源设计：门禁控制器采用220V/AC供电，考虑到门禁系统特点，为充分保障安全，建议采用UPS不间断电源系立供电。如不具备UPS电源供电条件，也必须采用单独电源供电，且一定要接接地线。由强电配

电箱单独引出一路电源，通过强电线槽或穿管引至门禁控制器，抚州门禁，不能与其它系统如照明、空调等共用电源。门禁系统电源配线规格：RVV

3×1.5mm²。2、

管线敷设：多奥门禁系统采用TCP/IP局域网组网方式，根据项目具体情况，多奥门禁控制器可放置在弱电井内或放置在门禁点附近天花吊顶内；控制器集中弱电井安装系统

人脸识别壁挂门禁

（一）支持人脸识别1：1/1：N验证、IC/ID卡识别功能，宽动态双目相机融合先进算法实现人脸防伪功能。

（二）基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法实现无感识别，满足门禁行业的设计规范的基础上、还集成权限设置、区域管理，支持公有云、私有云、局域网多种使用部署方式。

（三）7寸、8寸、10.1寸、13.3寸可选，可通过B/S架构管理平台发布商业广告。

可视对讲门禁系统-抚州门禁-冰点信息监控系统安装(查看)由南昌冰点信息技术有限公司提供。南昌冰点信息技术有限公司（www.ncbdaf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冰点信息——您可信赖的朋友，公司地址：江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼A10号，联系人：周经理。