

螺旋管生产厂家 华油管道 河南螺旋管

产品名称	螺旋管生产厂家 华油管道 河南螺旋管
公司名称	天津市华油管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区蔡公庄镇中心路西侧18号
联系电话	15122761111

产品详情

螺旋钢管堆放原则要求介绍

螺旋钢管堆放原则要求：

- 1、螺旋钢管堆码的原则要求是在码垛稳固、做到按品种、规格码垛，螺旋管价格，不同品种的材料要分别码垛，防止搅浑和相互侵蚀;
- 2、禁止在螺旋钢管垛位四周存放对钢材有侵蚀作用的物品;
- 3、螺旋钢管垛底应垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形;
- 4、同种材料按入库先后分别堆码;
- 5、露天堆放的螺旋钢管型钢，下面需有木垫或条石，垛面略有倾斜，以利排水，并留意材料安放平直，防止造成弯曲变形;
- 6、螺旋钢管堆垛高度，人工功课的不超过1.2m，螺旋管生产，机械功课的不超过1.5m，垛宽不超过2.5m;
- 7、垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械

而定，一般为1.5~2.0m;

8、露天堆放角钢和槽钢应俯放，即口朝下，螺旋管生产厂家，工字钢应立放，钢材的I槽面不能朝上，以免积水生锈;

9、垛底垫高，若仓库为向阳的水泥地面，河南螺旋管，垫高0.1m即可;若为泥地，须垫高0.2~0.5m。若为露天场地，水泥地面垫高0.3~0.5m，沙泥面垫高0.5~0.7m。

螺旋钢管安顿应以管线短，转弯少，便于设备和修理为原则

螺旋钢管安顿应以管线短，转弯少，便于设备和修理为原则。程度敷设的管道，应有不小于0.005的斜度，坡向集热器。在体系的较低点应设排水设备，以便检修时排放体系内存水。循环螺旋钢管的管材宜选用镀锌钢管和螺纹衔接。填料也宜选用聚四氟乙烯生料带。管道要固定在支架上面。管路上不宜设置阀门。在设置几台集热器时，集热器可以并联、串联或混联，但要确保循环流量平均散布，为防止短略和滞流，循环管路要对称设备，各回路的循环水头丧失均衡。

螺旋钢管的常用标准普通分为：（部标、也叫普通流体运送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、（国标、也叫石油天然气工业运送钢管交货技艺条件：A等级钢管（到如今请求严厉（美国石油协会、也叫管线钢管；其间分为PSL1和PSL2两个等级）、（桩用螺旋焊缝钢管）。是石油部设标准普通都称做部标国标螺旋管，石油天然气工业运送钢管，A等级普通低压流体运送用螺旋缝高频焊钢管是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，选用高频搭接焊法焊接用于普通低压流体运送用螺旋缝高频焊钢管。桩用螺旋焊缝钢管是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，选用双面埋弧焊接或高频焊接制成的，用于土木建筑构造、码头、桥梁等基础桩用钢管。

螺旋管生产厂家-华油管道(在线咨询)-河南螺旋管由天津市华油管道科技有限公司提供。螺旋管生产厂家-华油管道(在线咨询)-河南螺旋管是天津市华油管道科技有限公司（www.tjhygdkj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘总。