

自流地坪漆批发 地坪漆批发 认准骐洋地坪

产品名称	自流地坪漆批发 地坪漆批发 认准骐洋地坪
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

广州市骐洋化工有限公司选用耐磨地坪涂料涂装地坪，提高地坪质量，改善工作环境，促进生产发展和提高产品质量，是工商企业明智的选择，联系我司你可以了解到：花都地坪漆施工、自流地坪漆施工、防滑地坪漆施工价格、办公室地坪漆施工、增城地坪漆施工、水性环氧地坪漆施工、珠海环氧地坪漆施工等的信息。

地坪漆常见的类型有：

重防腐型：用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的地面，可以有效保护水泥地板，防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆，聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。化工、造纸、食品制造等行业。地坪漆批发

防滑型：玻璃化温度低于室温，断裂伸长率大于50%取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。地坪漆提供地坪特殊功能性，使用前需做相关性能的检测。常见品种有用碎木屑等制作的抗冲击火花地坪漆，以及聚氨酯耐高温地坪漆等。用于易燃易爆危险品制造等特殊场所对上述性能有相应要求的地面

耐重型：普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差，表面破损后又不易修补，所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆作保护层，增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用于重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车修理等行业。地坪漆批发

防静电型：提供地坪抗静电功能，表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$ ，防滑地坪漆批发，可有效洩露静电荷，消除静电积累和电磁干扰的危害。

联系广州市骐洋化工有限公司可以为你提供：地坪漆、户外地坪漆施工、河源环氧地坪漆施工、白云地坪漆施工低价、硅pu球场施工、仓库地坪漆施工价格、阳江环氧地坪漆施工、越秀地坪漆施工低价、厂房地坪漆、地坪漆施工哪家好等的信息。

环氧地坪漆的性能特点

- 1.韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆(因其交联间距比环氧树脂短)。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。地坪漆批发
- 2：环氧树脂对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工。
- 3：环氧树脂含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，酚醛树脂，氨基树脂，多异qing酸酯等配合，制成多种涂料，自流平地坪漆批发，既可常温干燥，可可高温烘烤，以满足不同的施工要求。地坪漆批发

广州市骐洋化工有限公司生产的环氧（EPOXY）耐磨地坪涂料采用日本技术，先进的生产设备。联系我司可以为你提供：地坪漆、户外地坪漆施工、河源环氧地坪漆施工、白云地坪漆施工低价、硅pu球场施工、仓库地坪漆施工价格、阳江环氧地坪漆施工、越秀地坪漆施工低价等的信息。

骐洋为你介绍地坪漆的施工工艺：

- 1、地面处理:依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；地坪漆批发
- 3、环氧砂浆：用环氧双组份加入适量石英砂，地坪漆批发，用镘刀均涂布达到所需层数；
- 4、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，地坪漆批发价格，用镘刀将其均匀涂布一至两道，增加地面的平整度；
- 5、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一至两道；
- 6、环氧面漆：用环氧面漆滚涂一道，使地面光亮耐磨；地坪漆批发
- 7、地坪投入使用时间：涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。

自流平地坪漆批发-地坪漆批发-认准骐洋地坪(查看)由广州市骐洋化工有限公司提供。“地坪漆”就选广州市骐洋化工有限公司（www.qiyangdipingqi.com），公司位于：广州市白云区太和镇大丰埔直街15号

，多年来，骐洋化工坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。骐洋化工期待成为您的长期合作伙伴！