

水性胶粘剂930什么价格 水性胶粘剂 百聚科技

产品名称	水性胶粘剂930什么价格 水性胶粘剂 百聚科技
公司名称	南京百聚科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区马群百水桥创业园38号
联系电话	13814003103

产品详情

水性胶黏剂的优点

通常天然和可溶性合成聚合物用于制造水性胶黏剂。水性聚合物是可溶的，它们的耐湿性能有限，而一些植物聚合物是不溶的，因此提供延长的耐湿性。使用水性胶黏剂的好处是它们能提高固体含量，高初粘性，低毒性；溶剂含量低，水性胶黏剂，复合强度大，不需要熟化，因为是一种毋庸置疑的环保型产品。由于水性胶黏剂具有诸如高固体含量，高粘合性，低毒性以及也是环保的性质，因阻碍市场增长的因素是其复杂的配制方法。与溶剂型粘合剂相比，水性胶黏剂的配制工艺非常复杂。

水性胶黏剂的特点

1. 适用基材：任何一种胶黏剂都不是的，一种胶黏剂只适于黏结某种或某类特定材料。目前，水性胶黏剂主要用于磨光纸 / 纸、PET / ~、BOPP / 纸、PVC / 纸、塑 / 塑等基材之间的黏结。

2. 固有特性：每一种水性胶黏剂都具有其“固有特性”

。水性胶黏剂的固有特性主要包括外观(产品外观和胶膜外观)、固含量、密度、pH值、溶剂配56 2012 / 10印刷技术、包装装潢比、开放时间、耐高 / 低温性、初始黏度、固化黏度等。水性胶黏剂的黏结方式一般分为机黏、手黏、机黏和手黏并用三种，不同的黏结方式对应不同的固有特性。例如，水性胶黏剂930什么价格，当采用机黏时，水性胶黏剂价格，要求水性胶黏剂开放时间短；当采用手黏时，则要求水性胶黏剂开放时间长；当进行膜面黏结时，要求胶膜柔韧，固化黏度高。在耐高 / 低温方面，要求水性胶黏剂在60~C下烘烤72小时，再在-10 下冷冻72小时后，水性胶黏剂应用，黏结强度不变，无脱胶、胶膜发脆等现象。

水性胶黏剂在具体使用过程中，应注意以下事项。

(1)水性胶黏剂适合生产内容物无刺激性、挥发性、破坏性的轻质复合包装，对于新的产品结构及特殊包

装物、包装条件，须在使用前进行小样试生产，确认满足要求后再进行大批量生产。

(2)水性胶黏剂目前需要进行后固化处理，以促使水性胶黏剂的固化反应达到理想的复合强度。

(3)根据使用需要进行稀释时，需采用蒸馏水或纯净水。

(4)单组分水性胶黏剂的使用期较长，余胶可以在下次使用中分次加入使用。双组分水性胶黏剂应尽量在配制当天用完。

(5)水性胶黏剂黏结基材的表面处理要求：聚烯烃薄膜表面张力值 38mN/m，聚酯薄膜 52mN/m，尼龙薄膜 46mN/m。

(6)由于水性胶黏剂的成分的上胶量很小，上胶辊应选择网穴密而浅的激光、电子雕刻辊，这样可保证水性胶黏剂能更好地转移到薄膜上。

水性胶粘剂930什么价格-水性胶粘剂-百聚科技由南京百聚科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京百聚科技有限公司（njbkj.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!