

# 保温岩棉板 池州岩棉板 鸿翻实业

产品名称	保温岩棉板 池州岩棉板 鸿翻实业
公司名称	马鞍山市鸿翻实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇工业集中区
联系电话	17355568080 17355568080

## 产品详情

外墙岩棉板在幕墙使用中的吸音效果如何

外墙岩棉板在幕墙使用中的吸音效果?

外墙岩棉板使用不同容重的叠和在一起，形成容重逐渐增大的形式，保温岩棉板，可以获得更大的吸声效果。例如将一层2.5cm厚24kg/m<sup>3</sup>的棉板与一层2.5cm厚32kg/m<sup>3</sup>的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/m<sup>3</sup>的棉板。将24kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈，材料面密度逐渐增大，平均吸声系数可接近于1。玻璃棉是用独有的离心技术，防水岩棉板，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是建筑保温隔热、吸声降噪的比较好的材料。独特优点·独特技术，压缩包装后回弹率为99.2%。

柔软细长的玻璃纤维比较大限度减少施工中产生飞絮。玻璃棉卷毡

外墙岩棉板适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。岩棉板具有防潮、排温、憎水的特殊功能。

在潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。外墙岩棉板具有耐腐蚀耐高温的效果，岩棉板带包含防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。岩棉板是目前越来越多使用的一种新型材料，其使用不仅仅是因为防火的因素。岩棉板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。

外墙岩棉板颜色分布不均匀视觉效果

在施工过程中和施工完成后，业内人士会通过以下的验收方法验收期合格程度。随着人们对外墙岩棉板的使用越来越多，购买量也是越来越大，那在已经和厂家订购好了外墙岩棉板之后应该如何进行验收呢?

颜色：保持色泽的整体一致性是外墙岩棉板的次级要求，本来状态为不透明的状态，池州岩棉板，如果颜色分布不均匀，视觉效果就会很差。

表面的光滑度：这是作为外墙岩棉板、板材制品的基本标准。一般情况下合格的产品触感良好，外墙岩棉板进行验收视觉效果比较好，没有纹、小的缝隙、消泡、边缘不翘等现象。

紧密度：外墙岩棉板在脱胶处间隔小、管道结合处严密、通常是要保证脱胶处间隔在20cm<sup>2</sup>以下，外墙岩棉板和其他材料接触完全紧密则是在3mm以下。

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

岩棉板产品特点：

1.防火性能好：

岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求;

2.彩钢岩棉复合板隔热保温：

导热系数 岩棉0.044w/m.k导热系数 玻璃棉0.031/m.k;

3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:

不需要表面装饰，彩钢板防腐层保持期为10-15年，岩棉板厂家，彩色镀铝锌板防腐层保持为30-45年;

4.彩钢岩棉复合板抗弯抗压，承载力高:

即可作护围结构，又可作承重结构，一般房屋不用梁柱;

5.彩钢岩棉复合板安装灵活:

夹芯板的宽度为950型1150型，表面层可压筋和不压筋，长度可按用户要求长度定尺寸生产，施工周期短，综合造价低;

6.彩钢岩棉复合板适用范围:

净化工程、船舶、食品、空调、厂房、锅炉房、楼层、活动房、冷库、仓库、办公室分隔、隔音等。

保温岩棉板-池州岩棉板-鸿翻实业(查看)由马鞍山市鸿翻实业有限公司提供。马鞍山市鸿翻实业有限公司(www.dwtzym.com)为客户提供“岩棉板，岩棉条”等业务，公司拥有“岩棉板，岩棉条”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在安徽马鞍山有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：经理。