

高速波形护栏 绵阳波形护栏 龙盾交通

产品名称	高速波形护栏 绵阳波形护栏 龙盾交通
公司名称	四川龙盾交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市金牛区华侨城云岸C座
联系电话	18980008019 18980008019

产品详情

波形护栏表面处理方式

波形护栏多采用这种技术对表面进行处理，一般情况下，有以下3种方式:1.钢板直接喷塑。2.钢板冷镀锌喷塑。3.钢板热镀锌喷塑。

喷塑就是将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂，它是利用静电发生器使塑料粉末带电，吸附在铁板表面，然后经过180~220 的烘烤，使粉末熔化黏附在金属表面，喷塑产品多用于户内使用的箱体，高速波形护栏，漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。优点是不需稀料，波形护栏生产厂家，施工对环境无污染，对人体无毒害;涂层外观质量优异，附着力及机械强度高;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便，绵阳波形护栏，对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。

波形护栏厂家谈高速防撞波形护栏各种生产标准的不同

波形护栏是一种半刚性的交通防撞设施，原材料是Q235低碳钢，生产工艺简单，安装方便，外形简洁美观，被普遍使用于道路两侧和道路中央，因为制作标准不同，在价格上也有很大的差别。下面我们来说一下波形护栏国标和非标的区别：

主要表现在以下几个方面：

1、厚度：

国标护栏板因为适用公路的等级不同有两波护栏4320*310*85*3/4mm和三波护栏4320*506*85*3/4mm两种，非标护栏在此基础上均有下差。肉眼无法准确目测，需用卡尺实际测量。

2、表面处理：

首先波形护栏从外观上看应完整、平滑、光亮、无锌瘤、无漏镀，颜色均匀一致，波形护栏厂家，且板体不允许有扭转、边缘波浪等变形缺陷。

3、锌层厚度：

波形护栏锌层厚度分为三种：600g全锌层、300g半锌层和100g（镀锌白板）锌层。镀锌国标锌层平均600g/m²，厚度85um；喷塑国标镀锌层270g/m²，喷塑防腐层平均76 μ m/m²以上。锌层厚度、喷塑厚度不达标者均为非标产品。

常用规格

双波波形护栏板：4320*310*85*3/4；

三波波形护栏板：4320*506*85*3/4；

双波立柱：114/∩;140 mm × 4.5mm × 高度；

三波立柱：114/∩;140 mm × 4.5mm × 高度；

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

四川龙盾交通工程有限公司专业生产边坡防护网、SNS被动网、波形护栏、公路防撞护栏、缆索护栏、四川波形护栏、设施隔栅网、刺丝网等交通安全设备。欢迎来电咨询！

高速波形护栏-绵阳波形护栏-龙盾交通(查看)由四川龙盾交通工程有限公司提供。四川龙盾交通工程有限公司（www.lidsns.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙盾交通——您可信赖的朋友，公司地址：四川省成都市金牛区金府路799号，联系人：徐女士。