

高压固态软启动器价格 双联机电 枣阳高压固态软启动器

产品名称	高压固态软启动器价格 双联机电 枣阳高压固态软启动器
公司名称	襄阳双联机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区人民路232号23幢6单元一室
联系电话	13277111633

产品详情

软启动器的特性

- (1)启动电流以一定的斜率上升至设定值，对电网无冲击。
- (2)启动过程中引入电流负反馈，启动电流上升至设定值后，使电机启动平稳。
- (3)不受电网电压波动的影响。由于软启动以电流为设定值，电网电压上下波动时，通过增减晶闸管的导通角，调的端电压，仍可维持启动电流恒值，保证电机正常启动。
- (4)针对不同负载对电机的要求，可以无级调整启动电流设定值，改变电机启动时间，高压固态软启动器供应，实现启动时间控制。

软启动控制器在生产中的应用

1特点

(1)软启动在启动时间 t_{st} 内，襄阳高压固态软启动器，惦记的端电压从设定的初始值逐渐增至满压，电机平滑、无级地加速。同时 t_{st} 可调节（通常在0.5 ~

0.6s之间），这有利于与低压断路器之间的配合，防止低压断路器的瞬间脱扣器在电机启动时误跳闸。

(2)过载保护功能。一般电机的过载保护是通过热元件来实现的，热元件在电动机的启动瞬间过电流而

产生误动作。为避免误动

，用户常加大热元件的设定电流，因而使得过载保护的灵敏度不够，使过载保护形同虚设。而软启动器内置的过载保护功能是根据

启动负荷的轻重（即启动时间的长短）来选择不同的脱扣特性曲线，以避免突然启动过程中误跳。由于它的过载保护是可编程的，

从而为用户提供了更大的灵活性。选用带内置过载保护功能的软启动器还可以省去热继电器，使控制柜内布线简单。

（3）保护功能选择。软启动器是具有缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等保护功能，用户可以根

据需要而选择。

软启动器的启动特性

1、限流启动

限流启动就是限制电动机的启动电流，它主要是用在轻载启动的设备上，它可以直观地看到启动电流，同时在启动时启动压降难以

获取使其不足之处，不能充分利用压降空间损失启动力矩，对电动机不利。

2、斜坡电压启动

斜坡电压启动就是电压由小到大斜坡线性上升，主要应用在重载启动设备上，它实现了将传统的启动从有级变成了无级，高压固态软启动器价格，启动

转矩特性抛物线型上升对拖动系统有利，启动平滑，柔性好使其优点，对拖动系统有更好的保护，延长拖动系统的使用寿命。但启

动电流较大却是它的缺点。软启动生产厂家就选软启动器，高压固态软启动器报价，专业高压软启动器生产厂家，资质齐全。

3、转矩加突跳控制启动

转矩加突跳控制启动就是在电压斜坡控制启动的基础上加一个电压突跳，它主要应用在静惯量较大的设备上，用于如风机负载等电

压斜坡启动比较困难的设备上。它用突跳转矩在启动瞬间克服电机静阻力矩，然后将转矩抛物线上升，缩短启动时间。但是其缺点

是突然跳电会给电网发送100毫秒的浪涌电流进而给电网带来大电流冲击。电机软启动器高压固态软启动柜厂家双联机电软启动器

具备多种完善的保护功能，起动电流小、起动平稳，可延长电机和起动设备寿命。

高压固态软启动器价格-双联机电-枣阳高压固态软启动器由襄阳双联机电有限公司提供。襄阳双联机电有限公司（www.xysljd.com）是一家从事“电机软启动柜，补偿柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“双联机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使双联机电在高压开关设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！