

金刚石工具、天然金刚石硬度计压头、硬度计压头、压头

产品名称	金刚石工具、天然金刚石硬度计压头、硬度计压头、压头
公司名称	无锡市伊斯达尔金刚石有限公司
价格	1.00/件
规格参数	型号:硬度计压头 规格:HC-3 适用范围:硬度块的定度和对工作硬度计的鉴定
公司地址	中国 江苏 无锡市 惠山经济开发区堰新路东59号
联系电话	86 0510 88206261 13961831289

产品详情

型号	硬度计压头	规格	HC-3
适用范围	硬度块的定度和对工作硬度计的鉴定		

本产品是将一粒规定重量的优质天然金刚石，镶焊在金属基体内，研磨成有一定技术要求的圆锥体几何形状，再经机械加工而成，有标准洛氏，维氏压头。广泛用于计量部门的标准硬度计，进行硬度块的定度和对工作硬度计的鉴定。由于硬度计的型号、结构、用途等都不完全相同，所以在选择时，应根据所用硬度计的主轴结构，特别注意各型号压头的外形尺寸，以便配套使用。

名称：金刚石洛氏压头 型号：rc-3 总长：25mm 角度： $a = 120^\circ \pm 15$ $r0.2 \pm 0.01\text{mm}$ 示值：hrc
高：+0.1 中：0 低：-0.1 柄体： $6.36 \times 10 \quad 8 \times 15$ （台阶）（大概值）

名称：金刚石维氏压头 型号：hv-6 总长：13mm 示值： $136^\circ \pm 15$ 横刃： $1 \mu\text{m}$ 柄体： 3×7
 6×6 （台阶）（大概值）附：各产品“示值”有微小不同。

名称：金刚石维氏压头 型号：hv-2 总长：25mm 示值： $136^\circ \pm 15$ 横刃： $1 \mu\text{m}$ 柄体： 6×10
 10×15 （台阶）（大概值）附：各产品“示值”有微小不同。