

# 银川水性环氧地坪漆 水性环氧地坪漆施工要求 环氧地坪漆

产品名称	银川水性环氧地坪漆 水性环氧地坪漆施工要求 环氧地坪漆
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

## 产品详情

### 无溶剂环氧地坪漆和溶剂型油性环氧地坪漆环保性能

无溶剂水性环氧地坪漆、非水性无溶剂环氧地坪漆和溶剂型油性环氧地坪漆环保性能：

油性环氧地坪漆(溶剂型)：有(VOC)溶剂挥发，助燃会爆，无论工厂生产、物流运输、施工环境等都要保持通风。因为有刺鼻的有毒有害气体排放出来，无论哪个环节都要注意戴口罩，做好防护，避免有害物质对工作人员身体造成伤害。

非水性无溶剂环氧地坪漆：此环氧地坪漆整体无缝，易清洗，银川水性环氧地坪漆，跟油性环氧地坪漆的主剂相差不大，表面平整光滑，地面无毒，符合卫生要求。不含刺激性助燃液体，施工时没有溶剂挥发，属于环保产品，水性环氧地坪漆，在狭小的舱室及通风条件差的场合，也能施工，但是因为粘稠大，施工困难，也有人偷偷加溶剂去施工，这个也是要注意防护的。

无溶剂水性环氧地坪漆：水性环氧地坪漆材料无毒无害、无VOC排放物、低气味，绿色环保，生产、运输、施工各环节都不用担心影响环境和危害工作人员的健康，这是一个环保产品。同时产品完工后表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境的作用，且耐磨度高、光泽度好，是未来行业发展的理想代替品。

### 无溶剂环氧地坪漆和溶剂型环氧地坪漆

从事地坪漆行业的朋友应该经常听到溶剂和无溶剂这样的词语，水性环氧地坪漆施工要求，地坪漆分很多种，而环氧地坪漆也是可分为溶剂型和无溶剂型的，说起溶剂应该大家都知道其中有一种叫天那水(香蕉水)的溶液，可以用来洗一些难去油污，这种就是溶剂，而溶剂型环氧地坪漆其实就是我们常说的油性环氧地坪漆，这种油性地坪漆因为在生产、施工和固化过程中都要添加溶剂作为稀释剂，从而会排放一

定量的挥发性有机物(VOC)，但成本比较低；而无溶剂环氧地坪漆顾名思义就是不加溶剂的环氧材料，其符合环保理念，无溶剂又分为无溶剂水性环氧地坪漆和非水性环氧地坪漆，未来地坪漆行业的发展必定是环保材料的天下，油性环氧地坪迟早会被替代。

无溶剂水性环氧地坪漆、非水性无溶剂环氧地坪漆和溶剂型油性环氧地坪漆附着力硬度耐水性性能：

油性环氧地坪漆(溶剂型)：油性环氧地坪漆附着力(粘结力)较差，水性环氧地坪漆怎么样，地面处理不好容易脱层，硬度也一般，承载大型机械设备或重物的重压，会出现断裂的情况，耐水性较差，水泡8-10个小时就会变色、泛白。

非水性无溶剂环氧地坪漆：非水性无溶剂环氧地坪漆粘结力稍好，强度稍高，耐磨损，能长时间经受铲车，碾压，不易出现脱层、断裂的情况，硬度也比油性强，因而增加使用寿命，但耐水性也比油性好点。

无溶剂水性环氧地坪漆：无溶剂水性环氧地坪漆附着力(粘结力)很强，强度高，耐磨损，也能长时间经受铲车，碾压，不易出现脱层、断裂的情况，硬度3H以上，还有超长耐水性(20-30天)。

银川水性环氧地坪漆-水性环氧地坪漆施工要求-环氧地坪漆由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司( [www.gdfengsuo.com/](http://www.gdfengsuo.com/) ) 位于广东清远高新开发区台湾工业园内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广东丰硕在环氧树脂中享有良好的声誉。广东丰硕取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。广东丰硕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。