

水性环氧地坪 水性环氧地坪漆厂家施工 北京水性环氧地坪漆厂

产品名称	水性环氧地坪 水性环氧地坪漆厂家施工 北京水性环氧地坪漆厂
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

在做环氧地坪漆的时候遇到地面鼓包了该如何处理？

我们在做环氧地坪施工的时候经常会遇到各种各样的地面，不同的地面我们会建议不同的施工方案。如果是基础地面出现了鼓包，那么我们在做水性环氧地坪施工前要先找防水师傅去钻孔充料加固修补，严重的要地面重筑；而如果是做好地坪漆后漆面起鼓要用工具扎破看看是否有水汽上涌，如果起泡数量多，且扎破后有大量的水冒出则可能是基础地面防水没做好，如果数量不太多且扎破没有水冒出则可能是在中涂施工后没有干透，在水汽蒸发时导致。不严重的扎破重新修补，严重的则要磨破重做。

什么是环氧地坪漆？

我们使用的地坪漆有很多，水性环氧地坪漆厂家施工，那么什么是环氧地坪呢？

环氧地坪，北京水性环氧地坪漆厂，全称环氧树脂地坪，是以环氧树脂为胶粘剂辅佐有些滑石粉、石英砂等粉料和填充物配合固化剂交联而制成的一种功能性新式地坪。环氧地坪是一种装饰性和功能性都很好的一种地面产品，属于涂装类，是一种高质量的产品，它有色泽，具有较高强度的涂膜性能，且施工后地表面平整光滑，清洁简单，适用范围广。常见的环氧地坪漆是油性环氧地坪漆，但是近年来推行环保政策，所以现在出现了无溶剂环氧地坪漆，水性环氧地坪漆等等。

无溶剂水性环氧地坪漆、非水性无溶剂环氧地坪漆和溶剂型油性环氧地坪漆附着力硬度耐水性性能：

油性环氧地坪漆(溶剂型)：油性环氧地坪漆附着力(粘结力)较差，地面处理不好容易脱层，硬度也一般，承载大型机械设备或重物的重压，会出现断裂的情况，耐水性较差，水泡8-10个小时就会变色、泛白。

非水性无溶剂环氧地坪漆：非水性无溶剂环氧地坪漆粘结力稍好，强度稍高，耐磨损，水性环氧地坪漆批发，能长时间经受铲车，水性工业环氧地坪漆厂，碾压，不易出现脱层、断裂的情况，硬度也比油性强，因而增加使用寿命，但耐水性也比油性好点。

无溶剂水性环氧地坪漆：无溶剂水性环氧地坪漆附着力(粘结力)很强，强度高，耐磨损，也能长时间经受铲车，碾压，不易出现脱层、断裂的情况，硬度3H以上，还有超长耐水性(20-30天)。

水性环氧地坪-水性环氧地坪漆厂家施工-北京水性环氧地坪漆厂由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司(www.gdfengsuo.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！