

# 喷塑防火桥架厂家 防火桥架 瑾晨电气

产品名称	喷塑防火桥架厂家 防火桥架 瑾晨电气
公司名称	宣城市瑾晨电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616

## 产品详情

### 不锈钢电缆桥架为什么不易腐蚀

很多朋友在选择电缆桥架时会很头疼，不知道该选择什么样的桥架来应用到自己的生产场景中，那么今天瑾晨电气就为大家介绍一下不锈钢电缆桥架，以及它的优势。

首先不锈钢电缆桥架耐腐蚀性的基本原因(机理)是钝化膜理论。而找各种所谓钝化膜就是在不锈钢的表面有一层以cr203为主的薄膜。由于这个薄膜的存在使不锈钢基体在各种介质中的腐蚀受阻，这种现象被称为钝化。这种钝化膜的形成有两种情况，一种是不锈钢本身就有的能力，这种自钝化能力随铬含量的增加而加快，因此它才具有了抗锈性；另一种较广泛的形成条件是不锈钢在各种水溶液(电解质)中，防火桥架，在被腐蚀的过程中形成钝化膜而使腐蚀受阻。

### 浅谈一些桥架实际敷设的工序和技术要求

关于桥架敷设的工序和技术要求比较繁杂和琐碎，今天瑾晨电气设备有限公司就为大家来梳理一下。

、弹线定位：根据设计图纸确定桥架走向，从始端至终端找好水平线或垂直线，用粉线袋在线路的中心外进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范规定，分别找出分线盒、分线口及支架的具体位置，用铅笔分别标注。一般支架间距为1.0-1.5m。

、桥架敷设：根据标准位置放置分线盒和支架，然后放置桥架和出线口，阻燃防火桥架，同时根据需要加各种配件，朝上的桥架不必立得太长，否则易被砸断。连接完毕后，调整支架和塑料盖，使出线口到适当高度。

达到位置正确，固定牢固，走向合理。桥架水平或垂直敷设部分平直度和垂直度允许偏差不超过5mm。为防止灰浆进入，各连接处周边抹专用胶，各分线盒、出线口盒盖拧紧，并用铁丝绑扎，末端加塑料封堵。

浇筑混凝土时设专人看护，发现问题及时处理。

、跨接地线焊接：依据施工规范，确定跨接线规格。地线两端焊接面不小于该跨接线截面的6倍，焊缝均匀牢固。

、槽内配线：首先清扫桥架，可先将带线穿插至出线口，然后将布条绑在带线一端，从中一端将布线条拉出，反复多次可将桥架内的杂物和积水清理干净，也可用空气压缩机将桥架内的杂物和积水吹出。放线前应检查管及桥架连接处的护日是否齐全。

、线路检查及绝缘遥测可参照管内穿绝缘导线安装工程的相关部分。

、面板安装：配合装修，依据各出线口用途，安装相应的面板。相信大家看了以上的内容，都对桥架敷设有了一定的了解，不仅要选择质量过硬的产品，还要对相关规定做一些查阅哦。

电缆桥架内电线电缆的防火措施：

在平时的生产生活中，我们怎么做到预防电线电缆出现事故呢，瑾晨电气设备有限公司给您几个建议。

### 1.封堵

防火封堵是采用防火堵料将电缆穿越处的小缝隙进行堵塞，防止电缆着火延燃。对电缆沟与电气盘、箱、柜的连接处、隔墙、楼板的孔洞等均需进行阻燃封堵。采用渗透性强、发泡时胀力大、密封性能、防水作用好，而且可拆性好、方便增补的材料。电缆防火门要长期关闭，电缆防火板和电缆沟盖板的缝隙应封闭，电缆敷设密集处采用软堵料封堵严实。防火封堵一般用钢筋等材料作骨架以提供足够的机械强度，防止电缆着火，特别是防止发生电气短路时引起的空气迅速膨胀，因为此时将产生一定的冲击，破坏骨架，使防火封堵失去作用。

### 2.分隔

防火隔墙可将长电缆隧道、电缆沟道分割成小区段，将着火区间缩小，可采用耐火隔板、硅酸铝纤维毡：防火堵料、防火涂料等。防火隔墙用矿渣棉筑成，在隧道中与防火门配套使用。为了便于电缆新增与更换，防火隔墙应简易且易于拆卸。电缆隧道中起分隔作用的电缆防火墙厚度不应小于240mm，喷塑防火桥架厂家，防火墙要比电缆支架宽100mm以上，防火墙两侧还要有不小于1000mm的阻火段，以有效地防止电缆火灾的串延。

### 3涂层

使用瑾晨电气设备有限公司的喷塑防火桥架，桥架上涂刷防火涂料可避免电缆着火后延燃。防火阻燃带施工方便，不易脱落，适应性强，价格便宜，性能好。在进入柜体的电缆至终端头部分，在防火隔墙两侧2—3in区域内将所有电缆涂刷二遍防火涂料或包防火阻燃带。防火涂料的阻火效果好还可与隔、堵等防火措施组合使用。起到更好的预防效果。

喷塑防火桥架厂家-防火桥架-瑾晨电气(查看)由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。宣城市瑾晨电气设备有限公司(www.ahjcdq.com)在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑾晨电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：经理。