

# 就找广东科翔 高低温湿热试验箱公司

产品名称	就找广东科翔 高低温湿热试验箱公司
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

## 产品详情

从什么方面来挑选设备？

广东科翔智能检测技术有限公司

首先，选择一款合适的试验设备，要根据所试验样品的大小，对试验箱内胆进行选择。将试用产品(元器件、组件、部件或整机)置入气候环境箱进行试验时，为了保证被试产品能满足试验规范所规定的环境条件，气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循三点：

- 1、被试产品的体积不得超过试验箱有效工作空间的(20-35)，1000L高低温试验箱生产商，对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30mm；
- 2、被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于(35-50)；
- 3、被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm。

高低温环境试验箱.....选 试验箱就找广东科翔！

广东试验箱，广东试验箱现货，广东高低温试验箱，高低温试验箱、广东恒温恒湿试验箱.....选试验箱就找广东科翔！

企业视频展播，请点击播放

## 高低温试验箱怎么选用？这三要素要记得

广东科翔智能检测技术有限公司

必备的三个要素用户在选购高低温环境试验箱之前应该要了解，下面就由广东科翔为您详细的说明一下高低温试验箱稳定性的三大要素：

一、制冷系统:制冷能力是考核高低温试验箱本身性能至关重要的一个因素。设备极限的温度、选用的压缩机、制冷剂等。

二、温度范围:设备低温度能做到多少度?偏差又是多少以及多长时间可以稳定下来等，这些都是考核高低温试验箱性能的重要因素。

三、零部件的选用:每一个变量都可能是“压死骆驼的后一根稻草”，若是有一个零部件出现了问题，很有可能会影响到整台设备的使用。高低温试验箱作为检测产品可靠性的设备，本身的性能当然是要非常可靠的。因此用户在选择高低温试验箱之前的调研工作是不可避免的。

## 初次使用高低温湿热试验箱该注意哪些？

广东科翔智能检测技术有限公司

一台高低温环境试验箱初次使用时如果能很好的注意操作习惯，在后面的使用过程中就不太会容易出故障，接下来科翔就为大家介绍一些高低温湿热试验箱初次使用时应该注意的事项。

如果你对高低温湿热试验箱不了解，你可能不会知道，其实高低温湿热试验箱是一个非常娇贵的仪器，他的娇贵从你次花钱买下它来的时候就已经开始了。

首先是高低温湿热试验箱的运输，在搬运中您一定要注意，高低温湿热试验箱不可以倾斜15度以上，高低温湿热试验箱在运输中一定要正面朝上，不可横放，倒置。

其次呢就是摆放位置要求，高低温湿热试验箱宜放在通风的地方，以利散热，从而增加高低温湿热试验箱的制冷能力，一般要求高低温湿热试验箱与周壁的距离不少于50厘米。

在高低温湿热试验箱的使用过程中，以下行为是切记要避免的：

1.高低温湿热试验箱在试验过程中，如无特殊必要，切记不要打开箱门，避免由此产生的设备运行不稳定，防止操作人员、。

2.当试验室频繁断电或电压不稳的时候，一定要先切断高低温湿热试验箱的电源，防止频繁启动，烧坏压缩机。

就找广东科翔-高低温湿热试验箱公司由广东科翔智能检测技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东科翔智能检测技术有限公司（[www.kxtgd.com](http://www.kxtgd.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为试验机具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!