碳化硅换热器价格 莱芜碳化硅换热器 华星氟塑制品

产品名称	碳化硅换热器价格 莱芜碳化硅换热器 华星氟塑制品
公司名称	潍坊华星氟塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊滨海经济开发区工业园
联系电话	15621631100

产品详情

碳化硅换热器

碳化硅材料

碳化硅是一种单相、无压烧结碳化硅陶瓷，具有高纯度、细晶和极低气孔率等优良特性。具有高强度、耐高温、高导热和耐酸碱特性，特别适用于高温、高压、强酸碱腐蚀、高速气流冲刷、颗粒磨损等苛刻工况条件。可以作为石墨、不锈钢、金属钽、哈氏金、氟塑料和其他传统材料的替代品。适用于化工、冶金等行业的高温、高压、强腐蚀、高磨损的极端环境中。

碳化硅换热器设备处理方法

1、清除换热器流道中的脏物或板片结垢，对于新运行的系统，根据实际情况每周清洗一次.清洗板片表面水垢(主要指CaCO.)时，选用含0.3氨磺酸溶液或含0.3乌洛托平、0.2胺、0.1硫酸钾的0.8硝溶液作为清洗液，清洗温度40~60℃.不拆卸设备化学浸泡清洗时，要打开换热器冷介质进、出口，或安装设备时在介质进、出口接管上安装DN25清洗口，将配好的清洗液注入设备中，浸泡后用清水清洗干净残留酸液，使pH≥7.拆开清洗时，莱芜碳化硅换热器，将板片在清洗液中浸泡30 min，然后用软刷轻刷结垢，最后用清水清洗干净.清洗过程中应避免损伤板片与橡胶垫.若采用不拆卸机械反冲洗方法，应事先在介质进、出口管路上接一管口，将设备与机械清洗车连接，把清洗液按介质流动的反方向注入设备，循环清洗时间10~15 min，介质流速控制在0.05~0.15 m/s.最后再用清水循环几遍，使清水中Cl质量浓度控制在25 mg/I以下.

2、二次循环水采用经过软化处理后的软水，一般要求水中悬浮物质量浓度不大于5

mg/L、杂质直径不大于3 mm、pH≥7.当水温不大于95℃时，Ca、Mg浓度应不大于2 mmol/L;当水温大于95|C时，碳化硅换热器哪家好，Ca、Mg浓度应不大于0.3 mmol/L、溶解氧质量浓度应不大于0.1 mg/L.

为了避免换热器产生污垢，使换热器不能正常使用，碳化硅换热器批发，浪费能源，降低换热器使用寿命，所以要进行定期清洗，常见的换热器清洗办法经常采用超出当前设计单位或经营单位常用剂量软化、磁性材料、防垢处理，钠离子交换的处理方法。

1.加药软化处理

加药软化处理，具有方法简单、效率高、经济性好和不需要专门的制水设备等特点，是一种实用性很强的防垢水处理方法。根据加药的方法不同，分校正剂处理和防垢处理两种.

2.离子的阻垢水处理

离子的防垢水处理是一种新的、先进的水处理设备在热水循环系统，碳化硅换热器价格，中央空调系统、循环冷却水系统的应用，取得了满意的效果，是防垢新型水处理设备，尤其在热交换器应用，效果会更加显著。

碳化硅换热器价格-莱芜碳化硅换热器-华星氟塑制品(查看)由潍坊华星氟塑制品有限公司提供。潍坊华星氟塑制品有限公司（www.wfhxfs.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！