

25吨行吊的用途和特点

产品名称	25吨行吊的用途和特点
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

2.根据权利要求1所述的起重机的吊钩防摆小车，其特征在于：所述套筒的底端内周壁上设有环形挡板，滑杆的上端固定有与环形挡板配合阻挡滑杆与套筒脱离的圆板。

3.根据权利要求1所述的起重机的吊钩防摆小车，其特征在于：所述导向轮通过U型固定架安装在小车架底面上，其中U型固定架固定在小车架底面上，导向轮通过转轴转动装配在U型固定架的两侧壁之间。

冶金单梁起重机起升机构配有一个支持制动器和一个安全制动器，电动葫芦在正常工作时，由锥形制动电机进行制动，锥形制动电机为支持制动器。当锥形电机制动失效或中间传动环节失效时，安装在减速器高速轴上的直流电磁制动器对重物进行制动，避免重物失速危险。同时，在控制电路中增设yan时装置，协调锥形制动电机与直流电磁制动器之间的动作，避免电机出现堵车现象；冶金单梁起重机具有上极限双重限位功能。第一限位为重锤限位，第二限位为常规电动葫芦上、下断电限位器限位；单梁起重机起升电动机和运行电动机的绝缘等级采用H级，并在起升电机绕组内装有过热保护装置；起重机钢丝绳配置冶金场合专用的高强度抗高温钢丝绳
冶金单梁起重机附带起重重量限制器和称重器，具有起重重量设定、称重重量液晶显示功能；单梁起重机起重重量限制保护功能，电动葫芦起吊90%额定载荷起重重量限制器报警，起吊105%额定载荷电动葫芦断电停止工作；单梁起重机高温隔热保护功能，在电动葫芦卷筒外壳下方设有整机隔热板，以隔离熔融金属的高热辐射。

让单梁起重液压制动器更安全

在单梁起重机的操作过程中，可能会因为制动器的不安全性，造成安全事故，为了避免这些不必要的安全事故发生，起重机可以采用以下制动方式，继而达到安全可靠的效果。

1、采用液压盘式制动器 和轮毂式制动器相比，25吨行吊，液压盘式制动器具有制动原理简洁可

靠，合闸响应快等特点。在合闸制动时，制动瓦对制动盘的作用力是轴向的而不是径向的，使制动盘承受的冲击力非常小。

2、增加安全制动器 这里所要增加的安全制动器，是指参照垂直升船机的制动设置，在卷筒部分增加制动盘并在相应合适的位置放置数组盘式制动器，使它们成为完全独立的一套安全制动系统。这样做的优点是显而易见的。

(1)解放了监护人员的人力操作，减少被伤害的危险性;

(2)增强了起重机运行的安全可靠，当起重机发生事故时能有效防止事故的扩大。通俗说就是假如起重机发生脱档、溜钩事故，即使是在起动电机、传动轴、工作制动器、减速箱都损坏的情况下，卷筒部分的安全制动器都能有效地合闸制动，制止吊钩继续下滑，防止事故进一步扩大;

(3)在某些需要由变速箱进行机械切换高低速档的特殊桥式起重机上，只需将安全制动器合闸制动，确保卷筒被安全制动器抱紧后，做好相应的防止安全制动器误动措施，就可以根据需要，松开工作制动器进行高速档与低速档的互换工作。

25吨行吊的用途和特点由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司（www.xinhengzhonggong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sdhangche.com）还是从事单梁行车厂家，单梁电动行车，门式单梁行车的厂家，欢迎来电咨询。