

# 浙江绝缘拉闸杆令克棒年审检测

产品名称	浙江绝缘拉闸杆令克棒年审检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

安全用具和防护用具不允许当做其他工放在防潮的匣内并将匣放在干燥的地方？

具使用？安全用具应定期进行试验定期试验合格后应加装标志。二、使用移动式手持式电动工具的规定  
移动式电动工具如电钻、电葫芦、砂轮、电刨等金属外皮应可靠接地保护。移动式电动工具的电源应用  
双极刀开关控制。如用插销连接时应用带有保护线连接的插销或连接器。移动式电动工具的电源线必须  
采用绝缘良

移动好的多股、铜心橡胶绝缘护套软线或铜心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线。式电动工具应定期摇测  
绝缘电阻。对长期停用的移动式电动工具使用前应摇测绝缘电阻。

5.更换电钻钻头时必须待旋转停止后进行操作时不应戴线手套不能用手指直接清除铁屑。

使用移动式砂轮时除按以上要求外还应戴防护眼镜。

在金属容器内或超市地区工作时应使用安全电压的电动工具并应附加防止直接接触电击的安全措施。

三、使用行灯的规定 行灯变压器应为双线圈变压器二次电压不应超过36V。如在特别潮湿地方或在金属  
容器内工作时其电压不应超过12V。

起重机具应有铭牌表明允许工作荷重不得超重使用。无铭牌或自制的起重机具必须经试验合格后方可使用。

各种起重机械、钢丝绳、麻绳等起重用具应定期检查和试验。使用车辆运输不得超载。运电杆、变压器  
和线盘包括电缆轴必须绑扎牢固防止滚动。若有人同承时严禁站在运载物体的前方。

搬运电感等重物必须步调一致起、放电杆时应互相呼应。梯子

梯子的使用安全管理规定直梯直爬梯、固定梯人字梯、伸缩梯双梯。

使用前应对使用梯进行彻底检查有破损、弯曲、支撑强度不足的梯子不许使用 作业梯应放在地面或其他  
支撑物上不能架在箱、桶、平板车等不固定的物体上不准垫高使用以防止产生危险 直梯工作角度为75??5  
?为宜人字梯双梯要有固定灵活的铰链下端应有限制开度的拉链梯子踏板不能有缺档。

梯脚底部要坚实在光滑地面或冰冻地面上要有防滑措施。选择足够高度的作业梯施工人员不能站在上一

档进行作业。梯子上端要有固定措施高处作业施工人员要系安全带。

7作业梯只允许一人工作不能承载两人及以上负荷梯子使用后要及时从作业面移开送到保管地点。