

杭州防护眼镜劳保用品检测服务

产品名称	杭州防护眼镜劳保用品检测服务
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

物质的颗粒和碎屑、火花和热流、耀眼的光线和烟雾都会对眼睛造成伤害。这样，在时就必须根据防护对象的不同选择和使用防护眼镜。

(1)防打击的护目眼镜有三种：

硬质玻璃片护目镜；胶质粘合玻璃护目镜(受冲击、击打破碎时呈龟裂状，不飞溅)； 钢丝网护目镜。它们能防止金属碎片或屑、砂尘、石屑、混凝土屑等飞溅物对眼部的打击。金属切削作业、混凝土凿毛作业、手提砂轮机作业等适合于佩戴这种平光护目镜。

(2)防紫外线和强光用的防紫外线护目镜和防辐射面罩。焊接工作使用的防辐射面罩应由不导电材料制作，观察窗、滤光片、保护片尺寸吻合，无缝隙。护目镜的颜色是混合色，以蓝、绿、灰色的为好。

(3)防有害液体的护目镜简易主要用于防止酸、碱等液体及其他危险注入体与化学药品所引起对眼的伤害。一般镜片用普通玻璃制作，镜架用非金属耐腐蚀材料制成。

(4)在镜片的玻璃中加入一定量的金属铅面制成的铅制玻璃片的护目镜，主要是为了防止X射线对眼部的伤害。

(5)防灰尘、烟雾及各种有轻微毒性或刺激性较弱的有毒气体的防护镜必须密封、遮边无通风孔，与面部接触严密，镜架要耐酸、耐碱

焊工手套。电、火焊工作业时戴的防护手套，应检查皮革或帆布表面有无僵硬、薄档、洞眼等残缺现象，如有缺陷、不准使用。手套要有足够的长度，手腕部不能裸露在外边。

常用的安全护具必须认真进行检查、试验。安全网是否有杂物，是否被附物损坏或被吊装物件撞坏。安全帽被落物击打后，是否有裂纹等。经常对安全护具的检查应按要求进行。

焊工手套。电、火焊工作业时戴的防护手套，应检查皮革或帆布表面有无僵硬、薄档、洞眼等残缺现象，如有缺陷、不准使用。手套要有足够的长度，手腕部不能裸露在外边。

(1) 安全帽：3Kg重的钢球，从5m高处垂直坠落冲击不被破坏。试验应应用木头做一只半人头模型，将实验的安全帽内缓冲弹性带系好，放在模型上。各种材料制成的安全帽试验都可以用此方法。检验周期为每年一次。

(2) 安全带：国家规定，出厂试验是取荷重120kg的物体，

从2—208m高架上冲击安全带，各部分无损伤即为合格。施工单位可根据实际情况，在满足试验荷重标准情况下，因地制宜采取一些切实可行的办法。一些施工单位经常使用的方法是：采用麻袋，装木屑刨花等作填充物，再加铁块，以达到实验荷重的标准。用专做实验的架子，进行动、静荷重试验。