

皮带机加装干雾抑尘装置 微米级干雾抑尘主机 双流体干雾炮

产品名称	皮带机加装干雾抑尘装置 微米级干雾抑尘主机 双流体干雾炮
公司名称	山东风云环保设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	雾粒直径:10 电器:德力西 水泵:不锈钢多级离心泵
公司地址	山东省济宁邹城市唐村镇双唐路驻地
联系电话	15106702820

产品详情

皮带机加装干雾抑尘装置 微米级干雾抑尘主机 双流体干雾炮

干雾抑尘动力站主要设备配置：空压机、储气罐及配套附件（压力表、安全阀、释压阀等）；给水泵组（两泵一用一备，并带溢流调压功能）及配套附件（选择开关、电接点压力表等）、水箱（储水罐）；控制柜（含PLC）；以及用于气、水总管路监控的压力传感器等。

三、管道系统主要设备配置：用于气、水管路末端监控的压力传感器；用于检测源头带式输送机是否有煤流通过的煤流传感器；每个除尘点配套执行控制箱、分配阀、雾化喷头组件；以及为局部露天敷设清水管道做电伴热的电伴热带控制器。

四、干雾抑尘设备应能产生直径1~10μm的水雾颗粒，以雾化的形式从设备喷出，对悬浮在空气中的粉尘进行有效地吸附，使粉尘受重力作用沉降，从而达到抑尘作用。

五、除尘设备应采用模块化设计，雾化喷头主体采用不锈钢(316L)材料、安装壳体采用不锈钢（304）快装结构，所配套的阀门、过滤器、快拧接头均采用不锈钢304材质。

六、应根据破碎受煤坑及汽车卸煤坑（尺寸：）产尘点特点优化配置雾化喷头，受煤坑四周至少设置上下两层雾化喷头，收尘棚的顶棚均布喷头，汽车卸煤坑至少一侧设置上下两层雾化喷头，使其产生水雾能够有效覆盖产尘源。并且不会造成煤炭冬季冻结、输送带打滑、跑偏等事故，并且喷头及管路设置不

得影响生产作业操作。另外露天水路管道应采取自限温电伴热带，保证管道及雾化喷头温度，防止冬季冻结无法喷雾同时附带安装配件。投标方提供实现停机自动吹扫排水功能的过程。