

煤改电钢质二柱暖气片的国标壁厚1.5mm

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 煤改电钢质二柱暖气片的国标壁厚1.5mm |
| 公司名称 | 衡水市强昊散热器销售有限公司 |
| 价格 | 10.00/组 |
| 规格参数 | 品牌:中春牌 型号:50*25 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市冀州区顺平街东侧 |
| 联系电话 | 0318-8636713 15603185065 |

产品详情

钢二柱暖气片介绍：

钢制暖气片（又名钢二柱暖气片）系列产品采用静轧低碳钢管材经过先进的氩弧焊接精工制作而成。每一组暖气片从选料，加工，包装，销售工序严格把握质量关，内部严谨的质量控制部门确保为每位客户提供的钢制暖气片产品质量完全合格达标。

钢制暖气片外部统一进行优质喷塑处理，喷塑出来的暖气片的外观亮丽有光泽，管壁内部进行优质防腐处理，更加增强了暖气片的抗腐蚀性能，增长了暖气片寿命。

钢二柱暖气片特点：

- 1、选用定制优质冷轧低碳钢，含碳量低，明度高，更适合散热器精良加工的可塑性与韧性，裸管壁厚达1.5mm，远大于行业标准1.2mm，更为坚实耐用；
- 2、整体片头一体成型，宽大水道，超大流量，不会发生堵塞，散热性能超强，即使晚上停止供暖后仍能够较长时间的散发热量；
- 3、水性环保涂料全自动灌装，物理层和化学层双层防腐，起到双重隔离效果，拒绝任何氧化腐蚀，延长散热器使用寿命；
- 4、散热快、受热均匀、耐压性能好、耐碱性抗腐蚀、造型美观、没有辐射、无污染、安全。

5、15种颜色，可根据家装风格、个性需求专属定制，美化家居环境。

使用说明：

1、适用范围广泛，住宅、公寓、学校、办公楼等场所均可采用；

2、适用于密闭式热水采暖系统，热媒（水质）的PH值6-9，氯根、硫酸根含量应 100mg/L ，溶解氧量 0.1mg/L ，大工作压力为 1.0Mpa ；

3、钢制暖气片一般要采用满水的方式保养。即停止供暖后，先将暖气回水阀关闭，打开放气阀，放出空气后，后关进水阀。

购买理由：

1、内部管道大，存水量大，具有良好的散热性、保温性，为室内带来持久的温暖与舒适。

2、适于不同水质和不同场所，使用安全环保，杜绝漏水隐患，让冬季采暖安心又健康。

3、终身保险，上门理赔，高赔付金额500万！