

# 杭州临安区绝缘接地线检测

产品名称	杭州临安区绝缘接地线检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662248591 服务中心:18662248591 咨询热线:18662248591
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

第十条 地方各级卫生行政部门按照《卫生监督统计报告管理规定》，负责管辖范围内职业病危害事故的统计报告工作，并应当定期向有关部门和同级工会组织通报职业病危害事故发生情况。职业病危害事故发生的情况，由省级以上卫生行政部门统一对外公布。第十一条

任何单位和个人不得以任何借口对职业病危害事故瞒报、虚报、漏报和迟报。绝缘靴和绝缘手套的耐压试验装置天气慢慢热了，作业温度升高，职工在工作过程中摘掉安全帽的现象时有发生。殊不知这个动作带来了极大的安全隐患。工人佩戴的安全帽主要是为了保护头部不受到伤害，它可以在以下几种情况下保护人的头部不受到伤害或降低头部伤害的程度：

1.绝缘手套可以使人的两手与带电体绝缘，是用特种橡胶（或乳胶）制成的，分12kV（试验电压）和5kV两种。2.绝缘手套是不能用手套或化工手套代替使用的。3.绝缘手套一般作为辅助安全用具，在1kV以下电气设备上使用时可以作为基本安全用具看待。4.在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用5.使用6个月必须进行预防性试验。

用规定重量的钢制冲击锤进行冲击试验，包头受冲击时包头下的间隙高度应小于规定值，而且包头在测试轴线方向不应出现任何穿透性裂纹。值得注意的是各国标准中对冲击锤的重量、规格、冲击高度及试验机的构造等的规定有所不同，实际测试时应加以区分检查外观清洁，无发粘、裂纹、破口、气泡、发脆等损坏现象。

3、做充气试验。4、试验周期为半年。1、在进行设备验电、倒闸操作、装拆地线时使用。  
2、戴绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。