

PP 中石化茂名 Z30S 医疗级

产品名称	PP 中石化茂名 Z30S 医疗级
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	8.60/kg
规格参数	pp:Z30S 医疗级 pp:N-Z30S 拉丝级 化中石茂名:pp pe 代理
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

供应PP中石化茂名Z30S 医疗级聚丙烯原厂现货代理经销

性能项目
机械性能
物性性能
其他

中石化茂名 PP型号性能：

PP 中石化茂名 EPS30R

高抗冲共聚产品，具有较高流动性能、高抗冲性能。建议加工条件：注塑温度：160-240 。嵌段共聚

PP 中石化茂名 EPT30R 该产品韧性好，抗冲击强度特别高，且加工性能良好。建议加工条件：a、普通注塑：机筒温度为190-255 ，喷嘴温度为200-300 ，注塑压力为40-90bar。b、蓄电池注塑温度为：210-230 。

PP 中石化茂名 T300 聚合物类型：均聚性能：产品具有强度高，耐磨损，抗冲击等性能，具有良好的耐应力开裂，优异的化学稳定性及绝缘性，并有较好的耐热性。

PP 中石化茂名 T30S

特性：用其制作丝类制品具有抗拉强度高，伸长率低、外观平整滑、手感好的特点。

PP 中石化茂名 V30G 特性：加工性能好，制品耐高温。

PP 中石化茂名 X30G 纤维级，医用, 食品包装

PP 中石化茂名 Z30S 纤维，特性：建议加工条件：用于BCF工艺，纺丝温度推荐为230-290 ，侧吹风温度为15 ，风速1--1.2m/min，好能控制侧吹风湿度在50-70%。用于烟用丝束工艺，建议采用高速纺丝、低倍牵伸工艺，采用水浴拉伸(125--135)。用于无纺布成型工艺，推荐塑化温度为250-290 。

PP 中石化茂名 EPC30R-H 可用于包装用品，家用电器，小容器及其他日用品上，主要用来做电风扇；

PP 中石化茂名 HHP4 用途：汽车保险杠专用料

特性备注：高抗冲共聚产品，具有较高流动性能、高抗冲性能。建议加工条件：注塑温度：180-240 ；注塑压力:40-90bar。

ABS、AS、GPPS、HIPS、PP、PE；食品级ABS、AS、PS、PP工程塑料：COC镜头料，PMMA, POM, PC、PC/ABS、PA6/66、PA6、PBT、PET、ASA、PPO, PC+PBT、PBT/PC、CA；PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、食品级POM、医用级PBT等。特种工程塑料：PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEK、PPA、PI、PSF、PES等。。热塑性弹性体：EVA, PVC、TPR, TPE、TPU、K胶、POE；、SBS、TPEE、TPO。各硬度食品级PVC, TPR, TPE。导电抗静电材料：PA66、POM、PC、ABS等特殊材料。公司业务遍布全国各地，深受广大客户的欢迎，在众多的同行中已形成自己独有的营销风格随货提供：ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关证书以及原厂物性参数表。