

GYZ圆形桥梁橡胶支座 GJZ矩形

产品名称	GYZ圆形桥梁橡胶支座 GJZ矩形
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	40.00/个
规格参数	用途:减震 规格:可定制 包装:简装
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

具有构造简单、安装方便、节省钢材、低廉、养护简便、易于更换等特点。在板式支座表面粘复层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板,就能制作成聚四氟乙烯滑板式橡胶支座它除了竖向刚度与弹性变形,能承受垂直荷载及适应梁端转动外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系数,可使梁端在四氟板表面自由滑动,水平位移不受限制,特别适宜中、小荷载,大位移量的桥梁使用。

、矩形(圆形)板式橡胶支座()性能:有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,有良好的弹性,以适应梁端的转动;又有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移。(二)特点:本产品桥梁建筑、水电工程、房屋抗震设施上已广泛应用,与原用的钢支座相比,有构造简单,安装方便,节约钢材,低廉,养护简便,易于更换等优点,且本品建筑高度低,对桥梁设计与降低造价有益;有良好的隔震作用,可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。二、四氟乙烯滑板板式橡胶支座()特点:本产品是于普通板式橡胶支座上粘接层厚1.5-3mm的聚四氟乙烯板而成。除具有普通板式橡胶支座的竖向刚度与弹性变形,能承受垂直荷载及适应梁端转动外,因四氟乙烯与梁底不锈钢板间的低摩擦系数($\mu = 0.03$)可使桥梁上部构造的水平位移不受限制。