

## 竹木纤维集成墙板400宽价格

产品名称	竹木纤维集成墙板400宽价格
公司名称	临沂绿杉商贸有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	型号:400*7mm 型号:400*8mm 型号:400*9mm
公司地址	山东省临沂市罗庄区罗庄街道罗六路与文化二路交汇处向西200米路南沿街（注册地址）
联系电话	15192885593

## 产品详情

近一段时间，国家为鼓励楼市，各地政府纷纷推出了很多有利于楼市发展的各种新政策，作为与楼市相伴而生的室内装修行业，楼市的发展也必然带来室内装修行业新的发展契机。竹木纤维墙板厂家抢占了墙饰市场的大部分份额，那么，它究竟存在什么样的可取之处呢？首先在安全方面，竹木纤维墙板具有阻燃防潮、保温隔音和低碳的特点，它经过国家权威部门的严格检测，是油漆涂料的最佳替代品。在美观方面，竹木纤维墙板以其清晰的纹理、逼真的\*\*花色、高品位的图案，或平面或立体地起到逼真的效果，让房屋的主人置身于美画中，让生活更加多姿多彩。竹木纤维墙板经过新颖的设计，采用先进的工艺，采用环保材料铝锰合金，它可以直接安装于毛坯墙面上，不会脱落。施工方便环保，让消费者轻轻松松就能完成房屋的装饰。竹木纤维墙板厂家的产品既保证了装饰施工的省时省力省料，又满足了客户对于装饰风格和效果的别样需求，当然是好处多多了。竹木纤维墙板厂家的产品在家装上经常使用，我们在选购的时候首先就是观察外观是否平整，光洁，干净。其实这都是厂家在制造过程中经过涂胶工艺才形成的，那么涂胶过程是怎样的才能做出质量好的产品呢。首先胶合面要保持清洁卫生，防止在涂胶时把灰尘杂质等留在版面上，不可以在上面划一些标记什么的，这样做的目的是为了竹木纤维墙板的外观更好看一些。而且涂胶之前，要控制好指接条的温度，要在规定的温度之内，温度不可以过低，不然胶干燥就需要太长时间了。接下来就是正式涂胶了，要保证涂胶工具干净，涂胶后要摆放一定要整齐有顺序，这样在收工的时候，也比较的方便快捷，不至于混乱。一般的竹木纤维墙板要达到标准需要涂胶三四次，而且要求均匀。这是考验厂家的技术，同时每次涂胶前都要保证前一次的胶水干透，也是很需要耐心的，正规的厂家为保证产品的质量付出了很多。