

46#抗磨液压油 昆仑 46 (cSt)

产品名称	46#抗磨液压油 昆仑 46 (cSt)
公司名称	江阴亚润石化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昆仑 40 运动粘度:46 (cSt) 粘度指数:101
公司地址	江阴市周庄镇长寿村杨傅家巷3号
联系电话	0510-86363004 13901527001

产品详情

品牌	昆仑	40 运动粘度	46 (cSt)
粘度指数	101	倾点	-11 ()
特性	抗磨液压油		

抗磨液压油

l-hm抗磨液压油系列产品是由优质石蜡基的纯矿物油加多种功能添加剂采用先进的调合技术精细调制而成，经严格的液压泵和是呀试验表明，油品不仅具有优异的抗磨性能，还具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能，与丁腈橡胶和其他常用密封材料有良好的适应性。

应用范围

主要用于工程机械，建筑机械，矿山机械，轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统、钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。

产品特点

优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好的润滑、冷却和密封

优异的极压抗磨性能，减缓设备的，磨损，有效延长泵及系统的运转寿命

优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能

优良的抗乳化性和过滤性，可使混入油中的水份迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑

与各种常规密封材料均有良好的适应性