

PP 泰国巴塞尔 RP348N 耐冲击级

产品名称	PP 泰国巴塞尔 RP348N 耐冲击级
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

PP 泰国巴塞尔 RP348N 耐冲击级

厂家(产地)泰国巴塞尔 牌号透明级PP RP348N 泰国巴塞尔

销售方式品牌经销 类型标准料

加工级别注塑级 特性级别透明级

用途级别食品级、通用级 品牌透明级PP RP348N 泰国巴塞尔

密度0.9 熔指11

热变形温度86

透明级pp rp348n 泰国巴塞尔

规格级别：注塑

产品用途：食品容器 家居用品 透明制品，风扇叶片

备注说明：食品接触可接受 良好的耐化学性 良好的耐冲击性 良好的加工 高清晰度 中等刚度 无规共聚物

主要参数：密度：0.9g/cc 熔体流动速率：11 g/10 min 拉伸屈服强度：29 mpa 断裂伸长率：300 %
熔融温度：86

薄膜制品

pp薄膜占pp用量的10%左右，其特点为透明性和表面光泽接近玻璃纸，但柔软性不好，手揉有强声；强度高，可用于重包装材料；透氧率仅为hdpe薄膜的30%，适用于塑料制品有限公司防潮包装材料，药品、香烟等的包装。

pp薄膜的耐热性能好，可进行煮沸消毒，用于冷冻和保鲜食品的包装。

pp薄膜的电绝缘性能好，经过热定型处理的定向薄膜可用于电容器、电机、变压器的绝缘材料，比pet薄膜还要好。

pp双向拉伸薄膜（bopp）的强度、透明性、光泽度等都很好，可用于打字机带、粘胶带基膜、香烟包装膜等。

纤维制品

pp纤维制品主要包括单丝、扁丝、纤维三类。

pp单丝的密度小、韧性好、耐磨性好，适用于生产绳索、渔网等。

pp扁丝拉伸强度高，适用于生产编织袋，用来替代传统的麻袋。pp编织袋具有高强度，常用于化肥、水泥、粮食、食糖、矿物粉、化工原料的包装。pp扁丝还可以生产编织布，用于帐篷、防雨布、彩条布等。

pp纤维则广泛用于地毯、毛毯、衣料、蚊帐、人造草坪、人造毛、尿布、滤布、无纺布和窗帘等。

挤出制品

管材管件：主要以ppc为原料，用于上水、排水、供暖、化工腐蚀性介质等；管材与管件间可用热熔法连接。

pp塑胶原料，化学名称：聚丙烯，俗称‘百折胶’。特点：密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。

成型特性:

- 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。
- 2.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔，凹痕，变形。
- 3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，流痕，90度以上易发生翘曲变形。
- 4.塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。

pp树脂用在注塑制品中的比例可占一半左右，其中日用品以普通pp为原料，汽车配件以增强或增韧pp为原料，而其它用途则以高冲击强度和低脆化温度的共聚聚丙烯ppc原料为主。

汽车：pp越来越成为汽车配件的主导材料，成为大汽车用塑料品种。增韧pp用于保险杠和轮壳罩等，增强pp则用于仪表盘、方向盘、手柄、容器、蓄电池壳等。

日用品：普通pp常用于注塑衣架、椅子、凳子、桶、盆、玩具、文具、办公用品、家具、铰链、周转箱等。

电器：改性pp用于洗衣机桶、电视机外壳、电风扇叶、电冰箱内衬、小家电外壳等。