

# 水性工业翻新漆 彩钢瓦翻新漆优点和缺点

产品名称	水性工业翻新漆 彩钢瓦翻新漆优点和缺点
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2.00/公斤
规格参数	性能:节能环保 特点:不长锈防水 属性:水性漆
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

水性工业翻新漆 彩钢瓦翻新漆优点和缺点 有理由相信，随着对水性树脂涂料研究的为不断深入，新工艺和新技术的不断涌现。目前通过对水性防腐漆所用基料的合理工艺优化和对涂料配方的合理设计以提高其防腐蚀等综合性能传统的油漆以植物油，

彩钢瓦翻新专用漆注意事项：避免钢结构专用漆接触皮肤和眼睛，如果溅到皮肤和眼睛上应立即用清水清洗。施工现场要求通风良好。避免皮肤吸附钢结构专用漆漆雾发生过敏现象，使用时请使用适当防护用品。

水性工业翻新漆 彩钢瓦翻新漆优点和缺点彩钢瓦翻新专用漆采用的工艺配方、科学设计方案，聚渗透性，转化型，稳定型三者为一的独特配方和工艺，科学的采取渗透转化机理为主导，终于克服了水性防锈底漆的种种，以水作为分散介质，利用物理、化学等多重防锈机理。彩钢瓦翻新专用漆，耐候、耐久耐用时间长。喷涂使用前将每个组份分别用动力搅拌器搅拌均匀后，按体积比一边搅拌一边缓慢将固化剂加入主剂，混合后再搅拌均匀。漆膜与基材、漆膜之间附着牢固，不能剥离或脱落。各道漆膜干膜厚度达到设计要求；基面平整，不允许有凹凸不平的现象；无漏底、流挂、等弊病，漆膜光洁丰满、颜色光泽均匀一致；整体效果协调、美观。涂装完毕后涂层需养护3天方可完全固化，固化前需注意对涂层的保护。