

# 路面起皮修补材料价格 路面起皮修补材料 固霸地坪来电咨询

产品名称	路面起皮修补材料价格 路面起皮修补材料 固霸地坪来电咨询
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

## 产品详情

混凝土快速增强剂是一种极高的产品，特别是混凝土结构强度产生不足时提高了很大作用，增强剂喷涂在混凝土表面后使大量的微晶渗透到混凝土内部使混凝土二次激发复活产生结晶固化、起到了混凝土增强、防水和抗渗、抗风化作用，在水泥砂浆抹灰层上也有同等效果。

### 一、性能：参照G

固霸地坪材料公司混凝土及其制品耐磨性试验方法增强剂是一种进口材料无色液体、无味、无毒及不燃性的环材料，喷涂混凝土的表面后会渗透入混凝土内部10-30mm，路面起皮修补材料，与混凝土中的游离碱产生化学反应，生成稳定的枝蔓状晶体物质，有效的堵塞了混凝土部的孔隙，在混凝土内部形成一道有效的防水层，增强剂不改变混凝土表面的分子结构与外观，还大大增强混凝土的硬度提高回弹率延长混凝土的寿命，增强剂具有护、养护、防腐、耐老化、防止外线、耐磨治理混凝土砂浆起砂起灰作用，它还具有防止藻类、菌类滋生以及酸性物质侵蚀的作用。

二、应用范围:1、增强剂可用于高速、桥梁、高铁水利工程、电厂、水坝、水池、水塔、\*\*\*、地平的防水、加固、增强、防腐、起砂起灰、混凝土强度偏差等治理工程。

三、主要优点：1、抗渗、防潮、防霉变，提高混凝土强度绿色环、本品完全代替各种水性防水剂其防水耐久性提高几倍，抗渗压力可达到1mpa以上的水压不透水。

2、防腐、防风化：对比\*\*\*性防腐检测试验：对钢筋混凝土梁用强酸溶液同时浸泡。

两年后取出来结果梁则完好无损。

2、渗透：该产品的渗透性能与污染物达到置换过程、混凝土达到一定护作用。

3、快速增加混凝土强度：使混凝土密度增大喷涂后3-4天可提高混凝土强度5-10mpa。

4、增强剂是一种聚合作用的产品，能够防止菌和霉的产生，阻止苔藓的生长。

起砂起皮道路修补材料施工时无需复杂的施工机械和技术要求，无需长时间的封闭交通；无需对病害部位开挖，可节省大量的施工费，材料费和养护时间，有效的延缓道路病害的扩散和蔓延，延长道路使用寿命。

四，材料用量：

1，用水量约：3.5公斤/25公斤干粉砂浆

2，干粉砂浆用量约：18公斤/平米/1cm厚度

五，粘接性能：

利用材料粘接能力和表面能原理，修补面与原混凝土反应成统一的整体，路面起皮修补材料生产厂家，从而形成很高粘接强度，可与各种病害部位粘接，粘接能力基本不受厚度影响。

六，施工步骤要求：

1，准备好必要的工具及养护品

2，确定修补区域，其修补处理范围应比实际破损范围向外扩大100mm，切割或剔凿出混凝土修补区域的垂直边缘（其深度 1cm），用电锤将其剔除，清理干净并充分润湿后，用坑槽砂浆先找平，然后再整体上修补砂浆，以防止修补边缘脱层开裂或薄片化。

3，如果有裂缝的话，先将裂缝切割出V型槽，清理干净并充分润湿后，用坑槽砂浆先找平，然后再整体上修补砂浆，以防止裂缝开裂。

4，将修补区域内混凝土基层表面浮尘，油污清理干净，并剔除疏松部分（用吹风机或高强吸尘器清理干净）。

5，用水将处理过的修补区域内混凝土基层充分浸湿，并将表面清扫干净（同时边用水浸湿边用吹风机将明水吹走），进行下道工序时不得有明水存留。

6，按推荐加水量12-13%（重量比）的配合比搅拌修补砂浆。采用机械搅拌2-3分钟即可并利于搅拌的质量和速度。人工搅拌应在5分钟以上以保证搅拌均匀。

7，填补好坑槽后，尽量不要收光，表面越粗糙越好或在坑槽料初凝的时候用耙齿将材料划出齿印，并比表面低2-3mm左右，方便面层修补料的施工。

水泥地面起砂、起皮修补问题，是现今建筑行业普遍存在的问题，如采用普通砂浆材料进行地面处理后，水泥混凝土路面仍会出现脱落，开裂，掉皮、起砂等问题。那么，水泥地面起砂、起皮怎么处理才不

会反复呢？，建议采用汇能路桥BC型水泥地面修补材料进行修复处理，确保混凝土结构的耐久性，整体性和抗冲击强度，施工1小时，即可达到通车要求。1.产品耐久性与混凝土同步，既有高分子材料的粘接性，又有无机材料耐久性的新型混凝土地面修补材料。2.所含阻锈成份有效阻止钢筋锈蚀，路面起皮修补材料价格，氯离子破坏，冻融损伤。3.抗压强度高，固化迅速，粘接性能好，良好的防碳化性能混凝土蜂窝麻面修补效果显著，能够达到1小时。4.操作简便，可用于潮湿基层施工，健康环保。

标识：标识选定出现破损起皮的水泥地面，路面起皮修补材料厂家直销，需要修复的区域。清理：将需要进行修补的水泥地面使用高压风进行清理。洗刷：将需要修补的水泥地面区域用高压水进行冲刷，把泥浆彻底清洗，并防止回流。湿润：冲刷以后，让水保留在需要进行作业的区域一段时间，保证作业面充分湿润并不再渗水，之后将表面明水处理干净。材料：将水泥地面修补所使用的材料按照要求进行加水混合、搅拌，至可用状态。铺装：将搅拌好的地面修补材料铺装到需要修补的操作界面，并平整处理。处理：修补完成，终凝以后进行洒水覆膜养护，并切割出必要的伸缩缝。山东固霸地坪材料有限公司针对混凝土道路、桥梁及混凝土结构的深浅层病害研发生产的水泥路面快速修复材料真正实现了粘接力、超高强度、超久耐磨、2小时通车、美观无色差的产品特点。修复后不起皮、不脱裂、不干缩、表面自动收光，达到省时、省心的高效修复效果。

路面起皮修补材料价格-路面起皮修补材料-固霸地坪来电咨询由山东固霸地坪工程有限公司提供。“金钢砂耐磨地坪,固化地坪,环氧地坪,混凝土道路修补”就选山东固霸地坪工程有限公司（[www.sdguba.com](http://www.sdguba.com)），公司位于：山东省东营市广饶县经济开发区，多年来，固霸地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。固霸地坪期待成为您的长期合作伙伴！