

# 高光固化剂 固霸地坪厂家 高光固化剂施工

产品名称	高光固化剂 固霸地坪厂家 高光固化剂施工
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

## 产品详情

固化剂地坪也叫做硬化地坪，在经过目前市面上流行的地坪处理技术——混凝土密封固化剂处理后的地坪，都统称为固化剂地坪。目前大部分的地坪都会选择用密封固化剂来做密封固化处理，高光固化剂每平方用量，比如水泥地面、水磨石地面、金刚砂地面等有水泥基础的地坪都可以用固化剂来处理。经过力特克混凝土密封固化剂处理后，混凝土表面平整光滑。几乎没有空隙。形成了一个非常坚固而又密实的整体。

### 产品特点

密封防尘、硬化耐磨;长久的光泽;抗老化性能好;施工方便，过程环保(无色、无味);降低维护费用，渗透性强，不用打蜡光亮，提高混凝土的表面强度、耐磨性、耐久性、抗水、抗油等性能，表面光亮、无剥落、简便易行，造价经济、性价比高。

### 使用场所

用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、超平地坪、普通水泥地坪等基面上，高光固化剂多少钱一吨，工厂车间、仓库、停车场、购物中心、维修中心、物流、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。

### 施工工艺

基础处理：用300目专用打磨机进行多面打磨、清除基面的杂物、养护修补坑洞和裂缝，如果基面较差，高光固化剂施工，粗糙，水磨机基本磨平、直到地面光滑，可直300-800接刷涂渗透混凝土密封固化剂，用量:0.1 -0.25kg/m<sup>2</sup>;

混凝土固化剂：刷涂硬化剂基面，清洗干净并风干后，即可施工，根据地面情况选择不同粗细1000-2000目的磨片抛磨，在1~2小时后涂刷抛磨第二遍，用量: 0.1-0.2kg/m<sup>2</sup>;

混凝土固化剂面层：抛磨发亮前，在基面上喷混凝土密封固化剂，润湿材料，用地拖擦洗表面，使材料完全渗透后冲洗基面，除去表面白色的沉淀物，并进行2000-3000目的磨片进行抛光处理。用量：0.1-0.2kg/m<sup>2</sup>；

经混凝土渗透密封水性固化剂处理后的地面，莫氏硬度将达到9，莫氏硬度提高45.3%；耐磨：混凝土渗透密封水性固化剂能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体增加硬度和密实度，经使用“固地宝”的地面熟化后，耐磨度将提高到8倍以上；防尘：混凝土渗透密封水性固化剂与混凝土中混凝土密封固化剂效果对比的硅酸盐发生化学反应，在混凝土表面形成一个无尘、致密的整体，控制了混凝土灰尘从表面空隙中析出。防滑：一般的混凝土地面，盐碱成份会从表面析出，导致打滑。但“固地宝”地面则不同，它在混凝土表面形成一个坚固、致密的整体，盐碱成份不会从表面析出。抗压：抗压强度经处理试样比未处理试样增强27.3%，抗折强度提高3倍以上。抗渗：能有效渗入到混凝土内，并与其发生化学反应，锁住里面的毛孔，对混凝土表面起到的密封效果，能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土内；抗风化：紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响。能有效阻止氯离子的通过。测试表明经处理过的地面，不会因暴露在电磁或水雾中受到影响；耐腐蚀：经处理后的地面，将大大提高了混凝土的耐腐蚀性能。光亮：经混凝土密封固化剂处理后的混凝土地坪会出现大理石般光泽，使用越久光泽度越好。环保：混凝土密封固化剂是一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂，无色、无臭、无毒不燃，能使混凝土坚固和防尘；能阻止水份、油污渗透、碱化、风化等。

固化地坪近年来较为火热，不了解的人必定不会了解这股“固化热”旋风为何会刮的这么激烈，但只需细细了解个中缘由，又会觉得这是不移至理的。水泥地上因为本身条件束缚，在运用进程中特别简略起尘起砂、开裂，影响地上的正常运用。之所以会呈现这种状况是因为水泥地上在浇筑时会使地上内部到外表构成大量的毛细孔。这是水泥地上的通病，基本上无法避免。

## 起砂地面修复

也是在这样的环境下，水泥固化地上诞生了。越来越多的场所开端选用水泥固化地上，不过混凝土固化地上虽然功用微弱，可是在施工上却是不能含糊。常常有些人会在施工环节呈现错误操作使得水泥固化地上的功用达不到估量要求。下面小编就给大家说说水泥固化地上施工时要注意什么东西。

### 水泥地上

- 1、基面清洁：在施工前，要将地上的沙尘和杂物收拾洁净，否则会影响固化剂的渗透反响，高光固化剂，进而影响地上的施工质量；
- 2、地上枯燥：施工前要保证地上是处于枯燥状态，这姿势才华保证固化剂能够充分渗透进水泥地上，也不会稀释固化剂的浓度，有利于聚硅层的构成；
- 3、固化剂的渗透时刻：涂刷固化剂之后并不是地上外表枯燥后就等于反响结束了。要等到地上内部反响完全即地上实干之后才华够进行下一进程。一般固化剂的渗透时刻要抵达4小时以上才华保证聚硅层的深度，时刻越久硬度越高；

### 混凝土固化地

- 4、完全清洗地上：地上反响完全后要将地上剩下的固化剂资料洁净，有利于地上美丽；
- 5、固化剂的用量要足：不同的地上关于固化剂的饱和度时不一样的，固化剂的量不足是会影响地上的施

工质量的，固化剂的量超出也不会影响地上的施工，到时候将剩下的资料除去就行了，所以固化剂的量能够多可是不能少；

6、打磨次数层非必须够：固化剂涂刷反响后要对地上进行打磨，除了要让地上表得平坦美丽之外，还有进步地上的光亮度的效果。打磨时要多层次的对地上进行打磨，要抵达高平坦、高亮度的话，是从50目到3000目进行多层次的打磨。

高光固化剂-固霸地坪厂家-高光固化剂施工由山东固霸地坪工程有限公司提供。山东固霸地坪工程有限公司（[www.sdguba.com](http://www.sdguba.com)）是一家从事“金钢砂耐磨地坪,固化地坪,环氧地坪,混凝土道路修补”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“固霸”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使固霸地坪在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！