

北京防腐抗氧化彩钢板翻新漆 彩钢板涂料 配方

产品名称	北京防腐抗氧化彩钢板翻新漆 彩钢板涂料 配方
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2.00/公斤
规格参数	品牌:中朗 产地:北京 属性:水性漆 翻新漆
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

北京防腐抗氧化彩钢板翻新漆 彩钢板涂料 配方 自攻钉有橡胶垫为何还会渗水？一：施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫坏。二：橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。4、彩钢瓦屋面变形的主要原因：一：屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大，雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶.二：带矿棉的屋面，矿棉有吸水作用，遇到阴雨天，屋面渗漏的雨水全部聚集在矿棉里，重量加大。三：夏季屋面高温时，突降大雨，造成彩板温度骤降，彩板急速收缩，造成彩板变形，钉子松动。

彩钢瓦翻新专用漆注意事项：避免钢结构专用漆接触皮肤和眼睛，如果溅到皮肤和眼睛上应立即用清水清洗。施工现场要求通风良好。避免皮肤吸附钢结构专用漆漆雾发生过敏现象，使用时请使用适当防护用品。

北京防腐抗氧化彩钢板翻新漆 彩钢板涂料 配方彩钢瓦翻新专用漆采用的工艺配方、科学设计方案，聚渗透性，转化型，稳定型三者为一的独特配方和工艺，科学的采取渗透转化机理为主导，终于克服了水性防锈底漆的种种，以水作为分散介质，利用物理、化学等多重防锈机理。彩钢瓦翻新专用漆，耐候、耐久耐用时间长。喷涂使用前将每个组份分别用动力搅拌器搅拌均匀后，按体积比一边搅拌一边缓慢将固化剂加入主剂，混合后再搅拌均匀。漆膜与基材、漆膜之间附着牢固，不能剥离或脱落。各道漆膜干膜厚度达到设计要求；基面平整，不允许有凹凸不平的现象；无漏底、流挂、等弊病，漆膜光洁丰满、颜色光泽均匀一致；整体效果协调、美观。涂装完毕后涂层需养护3天方可完全固化，固化前需注意对涂层的保护。