

熔喷PP湖南盛锦PF1500T 老品牌 高品质 轻松过98+

产品名称	熔喷PP湖南盛锦PF1500T 老品牌 高品质 轻松过98+
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	品牌:湖南盛锦 型号:PF1500T 产地:熔喷布PP
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

熔喷PP湖南盛锦PF1500T 老品牌 高品质 轻松过98+ 广裕塑胶专业代理熔喷PP 公司有专业调机师傅，正规的进货渠道，保证货源的稳定性；我们本着诚信经营的策略，保证您没有后顾之忧，欢迎来人来电咨询。。。

熔喷PP湖南盛锦PF1500T

产品特性：PF1500T聚丙烯熔喷专用料，是聚丙烯与微量无害添加剂的混合物。本产品使用优质聚丙烯原料，采用独特工艺技术加工生产，具有稳定的流动性、分子量分布窄、纺丝性能优异等特性，用于生产熔喷无纺材料，能显著降低加工温度，具有较高的性价比。

化学名称：聚丙烯（简称PP）

CAS编号：9003-07-0

平均分子量：50000 ~ 80000

分子式：(C₃H₆)_n

结构式：

物理性质：

形状 2 ~ 5mm条型粒子

颜色 半透明

气味 无味

20 ° C下密度 0.89-0.91 g/cm³

软化温度 153 ° C-163 ° C

燃点 > 400 ° C

分解温度 > 300 ° C

溶解性 不溶解于水，可溶解于氯化芳烃溶剂

性能指标：

项目	单位	指标	试验方法
熔融指数	g/10min	1450 ± 100	SJ/02-15-2019
黄色指数		1	SJ/02-03-2012
水份	%	0.2	SJ/02-04-2012
灰份	ppm	300	SJ/02-02-2012

应用：应用于熔喷生产工艺，如SMMS、SMS、MB等生产线上，用作熔喷无纺材料的原料。因熔喷无纺材料具有优异的阻隔过滤性、透气性、吸油性，保温隔音性，广泛用于医疗防护、卫生洁材、过滤材料、保暖絮材、吸油材料、电池隔板等领域。

使用方法：推荐在230 ° C-280 ° C温度下加工使用，在合适的熔融挤出设备融化喷丝。在满足产品性能要求的前提下，尽量使用低的加工温度，以防高温下的热氧化降解，影响产品的稳定性。若产品有二次以上的加工，也应注意热降解，必要时补充加工稳定剂。

安全说明：室温下产品无刺激性、无有毒气体散发，无特殊防火防爆要求。

产品熔融后粘在皮肤上会造成烫伤，产品溅出踩上容易滑到。

东莞市广裕塑胶原料有限公司是一家专业从事熔喷pp塑胶原料销售的诚信企业。公司成立于2002年2月，位于中国塑胶原料集散地樟木头塑胶原料市场。本公司长期供应PA6、PA66、PBT、、POM、PC，PC/ABS ABS CPE,K胶等公司货源充足，品种齐全，价格合理。代理台湾长春 韩国工程 韩国三星 美国杜邦全系列产...；与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系；公司以“充足的货源、诚信的合作”之营销理念为客户提供优质服务，以求更好的发展，共创双赢。我公司以优质的产品 & 诚信的服务在

塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑，并深受广大客户的信赖。

我们的地址：中国 广东 东莞市 广东省东莞市樟木头先威大道塑金国际15栋107号电话：13537331310
0769-33258812联系手机：13686037143 期待您的咨询