

ST光纤转接适配器 合康双盛 河北光纤转接适配器

产品名称	ST光纤转接适配器 合康双盛 河北光纤转接适配器
公司名称	天津市合康双盛光电网络技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区沙柳路15号
联系电话	13920086029 13920086029

产品详情

光纤连接（又叫热熔）：

这种连接是用放电的方法将连根光纤的连接点熔化并连接在一起。一般用在长途接续、固定连接。其主要特点是连接衰减在所有的连接方法中低，典型值为0.01——0.03dB/点。

但连接时，需要专用设备（熔接机）和专业人员进行操作，而且连接点也需要专用容器保护起来。两根光纤可以被融合在一起形成坚实的连接。

融合方法形成的光纤和单根光纤差不多是相同的，但也有一点衰减。对于这三种连接方法，FC光纤转接适配器，结合处都有反射，并且反射的能量会和信号交互作用。

ODF比光缆终端盒要漂亮一些

ODF光纤配线架光纤配线架（Optical Distribution Frame），FC-LC光纤转接适配器，简称ODF，主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。ODF比光缆终端盒要漂亮一些，外面是铁框，里面是一体化的配纤盘，配纤盘安装有光纤耦合器和尾纤。根据接口不同，包括FC、ST、LC、SC光纤耦合器以及尾纤等。尾纤可以采用束状尾纤或用光纤跳线制作。根据实际情况不同，一体化配纤盘中的耦合器和尾纤可以为单模、多模、多模万兆等。对于使用FC、ST、SC耦合器的配纤盘来说，一盘有12个纤芯。对于LC耦合器的配纤盘一盘有24个纤芯。光纤配线架主要有

：12口光纤配线架、24口光纤配线架、48口光纤配线架、72口光纤配线架、96口光纤配线架、144口光纤配线架。再大就属于交接箱的范畴了。对于光缆熔接来说，ODF只适合少数光缆固定进架熔接，太多根光缆不好固定，而且还需要考虑纤芯的跨盘问题，比如3根8芯光缆，ODF一盘12芯，采用24口ODF，一根光缆需要有4芯放在盘，另4芯放在第二盘。如果对于光缆终端盒就简单多了。ODF主要用于重要机房，美观而且稳定。光缆终端盒一般用于小型监控室、弱电箱等，只要能够保证链路畅通，美观次之。

光纤收发器故障判断方法光纤收发器种类繁多，但故障判断方法基本是一样的，ST光纤转接适配器，总结起来光收发器所会出现的故障如下：1、Power灯不亮：电源故障2、光路Link灯不亮故障可能有如下情况：A、检查光纤线路是否断路。B、检查光纤线路是否损耗过大，河北光纤转接适配器，超过设备接收范围。C、检查光纤接口是否连接准确，本地的TX与远方的RX连接，远方的TX与本地的RX连接。D、检查光纤连接器是否完好插入设备接口，跳线类型是否与设备接口匹配，设备类型是否与光纤匹配，设备传输长度是否与距离匹配。3、电路Link灯不亮故障可能有如下情况：A、检查网线是否断路B、检查连接类型是否匹配：网卡与路由器等设备使用交叉线，交换机，集线器等设备使用直通线。C、检查设备传输速率是否匹配。

ST光纤转接适配器-合康双盛-河北光纤转接适配器由天津市合康双盛光电网络技术有限公司提供。“Lc-Sc转接适配器,Lc-Fc转接适配器,Lc转接陶瓷套筒”就选天津市合康双盛光电网络技术有限公司（www.tjhkss.com），公司位于：天津市河东区沙柳路15号，多年来，合康双盛坚持为客户提供好的服务，联系人：李春胜。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合康双盛期待成为您的长期合作伙伴！