

水性彩钢瓦翻新漆的施工工艺泉州彩钢板翻新漆厂家使用寿命达10年

产品名称	水性彩钢瓦翻新漆的施工工艺泉州彩钢板翻新漆厂家使用寿命达10年
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	2.00/公斤
规格参数	品牌:中朗 产地:廊坊大城 属性:水性漆
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

产品详情

水性彩钢瓦翻新漆的施工工艺泉州彩钢板翻新漆厂家使用寿命达10年
水性彩钢瓦翻新漆现在是火的如火如荼！

不过对于彩钢瓦翻新漆的施工步骤好多人不了解。

彩钢瓦翻新施工步骤、正规实用程序如下:

一步:施工前应先检查彩钢瓦房屋内部结构是否牢固，以确保施工安全，

(1) 首先要吧彩钢瓦屋面上的生锈的地方及灰尘用彩钢瓦专用打磨机进行全部打磨清除，打磨完毕后要高压水枪进行冲洗干净，待晾干后进行下一步。

(2) 要彻底检查屋面是否有漏雨或腐烂现象，如有必须进行修补，根据腐烂漏洞面积大小来选择防水材料进行修补，(建议用双组分柔韧型防水或单组分高弹厚质丙烯酸防水)。以确保万无一失，滴水不漏。在进行下一步。

第二步:(1) 修补完毕后开始进行喷涂彩钢瓦翻新漆防腐防锈底漆进行封闭一遍，

(2) 待实干后开始喷涂水性彩钢瓦翻新漆一遍，

(3) 待一遍面漆干燥后开始进行第二遍水性彩钢瓦翻新漆面漆喷涂第二遍。以确保漆膜的厚度及效果，一达到施工要求及甲方满意，施工结束。等待甲方验收合格。

这样做保证五年以上也没有问题的，一底两面，直接做两遍面漆也没有问题。但是前提是水性彩钢瓦翻新漆的质量一定要达标！

是工地上,即厂房屋顶,简易板房房顶等,在长期的投入使用过程中同样会发生锈蚀现象,对此,需要定期进行翻新处理,接下来就跟着环氧漆厂家一起了解一下厂房彩钢瓦防腐施工翻新漆