

手工贴木皮胶 木門胶 压板胶

产品名称	手工贴木皮胶 木門胶 压板胶
公司名称	临沂市韩氏胶业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AE-5025 粘合材料类型:纤维类、木材类、医学类、纸张类 品牌:HANSHI
公司地址	山东省临沂市鲁南化工市场A-195号
联系电话	0539-8270678 18953942711

产品详情

型号	AE-5025	粘合材料类型	纤维类、木材类、医学类、纸张类
品牌	HANSHI	树脂胶的分类	聚醋酸乙酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	15 (MPa)
有效物质	48 (%)	活性使用期	15 (min)
工作温度	15 ()	保质期	6 (个月)
执行标准	GB18583-2008	CAS	SGS

pk-500真空吸塑胶适用于聚氯乙烯 (pvc) 等材料和刨花板、各类密度板、木材等的真空吸塑成型，可用于木门、橱柜、电脑桌、音箱板等1.无毒、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放、易清洁的特点。2.软硬度等性能可调节性好以及耐温、弹性好等优点。3.低粘度值、良好的喷雾及优异的粘接性能。

我公司主要代理销售台湾长春的白乳胶此产品广泛适用于木工艺品和相框行业,主要用于接著印花涂装等,其接著力强,安定性佳,干燥速度佳(8度),且稳定性均受相关厂商所接受.台湾长春织物硬挺胶可用于绒毯背胶、织物硬挺加工、椰子纤维加工、手感改质及补强剂，具有硬挺性、皮膜硬度佳、加水稀释性佳等特性。

pvc贴面胶

pvc贴面胶该产品是目前pvc行业、家具/音箱制造行业的一种新型粘合剂，该产品粘合力强、附着力高、手感好，并且方便涂胶。直接使用，如有必要可添加水稀释。

应用范围：文具贴合（纸品文具、文件夹等）彩印包装（彩盒封边、礼品盒、牙膏盒等）家具/音箱制造行业、家庭装饰等。pvc贴面胶（pvc与中纤板/石膏板或胶合板复合）

木皮胶俗称手工贴木皮胶，是一种木工胶黏剂。

木皮胶是一种主要用于凸弧面的手工贴木皮，手工贴科技木皮，异形贴面，贴面修补等手工贴木皮的工艺。真牛手工贴木皮胶是一种特殊水基聚醋酸乙烯酯、单组份、高固含量、快干型胶粘剂。与万能胶相比，该胶具有环保、无毒无害，最终强度高，耐溶剂性及耐热性好等特点。与普通白乳胶相比，它具有布胶量少、快干、操作简便、生产效率高、便于返工（可逆转）等特点。

一、应用范围

主要用于凸弧面的手工贴木皮，异形贴面，贴面修补等手工贴木皮的工艺。特别为弧线型设计的家具贴木皮，手工贴木皮，异形封边，提供了良好的方法，解决了上油漆起泡的问题。将极大地促进家具外观设计的变革。木皮，装饰纸等冷热压贴面，特别适用于手工的木皮封边、贴面等工艺的要求，即使0.6mm厚或更厚的木皮也不受限制，只要是方便用电熨斗加热的多孔材料贴木皮，均可使用该胶。

二、技术参数

- 1、类型：水基型
- 2、外观：乳白色液体
- 3、粘度：10000-18000cps，brookfield sp.3,20rpm.,27
- 4、ph值：4-5
- 5、固含量：40—50%
- 6、最低成膜温度：13

三、使用方法

- 1、用短毛滚筒双面涂胶，在保证涂胶均匀的情况下，80-100克/平方米布胶量较理想。
- 2、不易吸水的一面先涂胶（如中纤板贴木皮，木皮先涂胶，实木贴木皮，实木先涂胶等），25℃时放置1-3分钟（根据涂胶量来定），手触摸以感觉稍粘但胶水不转移至手上为最佳。
- 3、用电熨斗（温度约150-170℃）加热3-5秒，板材边缘加热时间稍长，约5-10秒。粘贴完2小时后，检查如发现有气泡或没粘牢，用电熨斗再烫牢，24小时后上油漆。
- 4、如采用单面布胶，木皮胶涂胶后将木皮马上覆盖，用手将木皮压平，再加热烫牢（主要用于平面手工贴合）。
- 5、现场温度低于13℃时，涂胶后立即闭合。

四、粘合条件和效果

木材含水率:8—14%

木材要求：确保木材的加工精度及胶合面新鲜，无油污和灰尘。

环境条件：一般不要在13℃以下使用。

如环境温度低于13 ° c , 请在布胶后 , 胶水未干前即用电烫斗加热。

粘接强度 : 在胶合后7天可达最高强度。

五、健康与安全

危险性 : 无

清洗方法 : 保持良好的工作卫生习惯。如果木皮胶水粘在皮肤上 , 可用水和肥皂清洗。使用过的工具在胶水干燥之前可用温水清洗。

六、产品储存

储存条件: 储存在密木皮胶封的原装容器中, 防止高温霜冻 , 储存温度以5-25度为宜。

储存期 : 一般不超过6个月。

七、注意事项 : 不要与其他胶水混合使用。