

香港电动排烟防火阀 科禄格风机用品质说话 电动排烟防火阀直销

产品名称	香港电动排烟防火阀 科禄格风机用品质说话 电动排烟防火阀直销
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

产品详情

公共建筑的厨房、浴室、卫生间的垂直排风管道，应采取防止回流设施或在支管上设置防火阀。

公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀，香港电动排烟防火阀，以免影响平时厨房操作中的排风。

锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时，该机械通风设备应设置导除静电的接地装置，通风量应符合下列规定：

燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不少于3次/h确定，事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定。

燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6次/h确定，事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。

电动排烟防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，电动排烟防火阀商家，起隔烟阻火作用的阀门。防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

电动排烟防火阀性能及用途

采用70℃温度熔断器自动关闭（防火），可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内，电动排烟防火阀直销，防止火势沿风管蔓延。

日常生活中，常见的防火分隔从建筑的角度来讲有：防火墙、防火卷帘、防火门窗、防火分隔水幕、防火阀、排烟防火阀及其他建筑设施。

1) 防火墙

防火墙是指防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。那么，通俗地讲就是防火墙就是一堵火烧3.00h后仍能满足要求的用于阻止火灾蔓延的墙体。

2) 防火卷帘防火卷帘是在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘，由帘板、电动机、导轨、支架、防护罩和控制机构等组成。它具有火灾时靠自重自动关闭的功能，一般设置在电梯厅、自动扶梯周围、中庭与楼层走道、过厅相通的开口部位，生产车间中大面积工艺洞口以及设置防火墙有困难的部位等。

3) 防火门窗防火门是指具有一定的耐火极限，且在发生火灾时能自行关闭的门。按材质可分为木质、钢质、钢木质和其他材质。防火窗是采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成的，能起到隔离和阻止火势蔓延的窗，一般设置在防火间距不足部位的建筑外墙上的开口或天窗，建筑内的防火墙或防火隔墙上需要观察等部位以及需要防止火灾竖向蔓延的外墙开口部位。按照安装方法可分为固定窗扇与活动窗扇两种。

4) 防火分隔水幕防火分隔水幕具有防火墙的作用。在某些需要设置防火墙或其他防火分割物而无法设置的情况下，采用防火分隔水幕分隔。

5) 防火阀是指一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，电动排烟防火阀加工，用于管道内阻火的活动式封闭装置。防火阀平时处于开启状态，发生火灾时，当管道内烟气温度达到70℃时就会自动关闭。

6) 排烟防火阀排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气温度达到280℃时，排烟防火阀自动关闭。

我们常讲：防患于未然，消防火灾也如此。我们通过防火分隔来进一步阻止火势的蔓延，为建筑物内人员逃生赢得宝贵的时间。

香港电动排烟防火阀-科禄格风机用品质说话-电动排烟防火阀直销由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司（www.dzklgfj99.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科禄格风机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王志军。