

# 波纹管厂家直销 汇昌管业

产品名称	波纹管厂家直销 汇昌管业
公司名称	湖南汇昌管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市宁乡县经济开发区
联系电话	15084870153

## 产品详情

双壁波纹管的用途：

- 1、市政工程雨水、污水排放、住宅小区排水工程
- 2、工业排水、污水处理厂、垃圾处理场排水输送
- 3、农田水利灌溉输水、排涝
- 4、化工通风及化工、矿山流体输送
- 5、低压电缆、通信电缆护套管

HDPE双壁波纹管正常的工作温度在-40度到60度之间，在零下30度的严寒中也能正常施工。目前HDPE管道是冻不裂的管材。

hdpe双壁波纹管内壁光滑，粗糙度值不超过0.01mm，而HDPE材料的分子表面不带正、负电荷，水中带电荷的杂质就不会附着在管壁上形成水垢，所以流量很大。具有良好的密封性能，不渗漏，能有效控制地下水资源的污染。

HDPE双壁波纹管HDPE双壁波纹管是由高密度聚乙烯同时挤出的波纹外壁和光滑内壁一次熔接挤压成型的，它具有耐腐蚀性好、绝缘性高、耐低温性能强、密封性能好、不渗漏等特点，重量轻，不易破损、安装方便，是混凝土管、铸铁管的理想替代品。

性能特点折叠特点：

- 1、产品结构独特，抗压能力强;

- 2、内壁光滑，过流量大;
- 3、产品连接方便，接口密封好，耐腐蚀，零渗漏，不结垢，避免二次污染，波纹管厂家直销，是理想的"绿色管材";
- 4、产品具有良好的挠曲性能，可适应土壤的不均匀沉降;
- 5、使用寿命长，地理使用可达50年以上;
- 6、产品重量轻，施工方便，可降低施工费用，缩短施工周期;
- 7、在15英尺/秒的速度下，耐磨性比普通或细粒钢管高3~5倍。

双壁波纹管应用领域：

- 1、市政工程雨水、污水排放、住宅小区排水工程
- 2、工业排水、污水处理厂、垃圾处理场排水输送
- 3、农田水利灌溉输水、排涝
- 4、化工通风及化工、矿山流体输送
- 5、低压电缆、通信电缆护套管

双壁波纹管其化学分子无极性，化学性能稳定极好。除少数强氧化剂外，大多数化学介质对其不起破坏作用。

双壁波纹管具有适当的挠曲性，良好的动态断裂韧性KD值，抗震性特好。可顺应地基不均匀沉降，是目前抗震性能好的管道材料。

双壁波纹管工作温度一般在12-28度之间，正常情况下使用寿命可保证在50年以上。聚乙烯原料只含有碳、氢两种元素，对环境无害，绿色环保。

双壁波纹管

贮存方法HDPE双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2m。脱件和成盘的多孔管可以平放，但应避免重压或挤压堆放。

HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。

存放期自生产之日起，一般不得超过2年。

波纹管厂家直销-汇昌管业(推荐商家)由湖南汇昌管业有限公司提供。湖南汇昌管业有限公司(www.hunanhuichang.com)是从事“市政工程管道,民用管道,塑料检查井”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈在普。同时本公司(www.csdbxm.cn)还是从事湖南钢丝网骨架pe复合管，湖南钢骨架pe复合管，长沙pe钢丝骨架复合管的厂家，欢迎来

电咨询。