

传感器用蓝色PVDF热缩套管2倍收缩耐腐蚀175度耐高温

产品名称	传感器用蓝色PVDF热缩套管2倍收缩耐腐蚀175度耐高温
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	1.30/米
规格参数	收缩比率:2 : 1 耐温:-55 ~ 175 耐压:1000V
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

温度范围 连续使用温度：-55 ~ 175 起始收缩温度：155 完全收缩温度：175

认证/符合标准UL224 VW-1AMS-DTL-23053/8

包装：200米/盘 100米/盘 1.2米/条

蓝色PVDF热缩管是由辐照交联特种聚合物（进口PVDF聚偏乙烯）制成的高性能阻燃热缩管。PVDF热缩管具有突出的耐磨性能、耐化学腐蚀性能和高温性能，可长期在高温下使用，耐磨、抗切割、耐大部分油及化学溶剂。广泛应用于汽车、航空、航天、电子电器配线、军工、传感器等受高温、工业燃料、溶剂和化学试剂侵蚀的焊接点、终端和连接线缆的绝缘保护和压力解除及被覆元件的区分识别保护和补强。

特点 收缩比2:1 3:1

径向收缩率 50% 轴向收缩率 10% 柔韧、半硬质、薄壁 绝缘 高阻燃性
良好的耐高温性能 优异的耐溶剂、耐油及耐化学腐蚀性能 不含氯化物PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBDEs、PBDEs等对环境有害的物质，符合欧洲RoHS环保指令及SONY SS00259标准的环保要求。

规格尺寸

规	内径(mm/inch)	壁厚 (mm/inch)	包
---	-------------	--------------	---

格 (inch)	收缩前 (min)	收缩后 (max.)	收缩后		装 (m/)
3/64	1.2(0.046)	0.6(0.023)	0.25 ± 0.05(0.010 ± 0.002)		200
1/16	1.6(0.063)	0.8(0.031)			
3/32	2.4(0.093)	1.2(0.046)			
1/8	3.2(0.125)	1.6(0.063)			
3/16	4.8(0.187)	2.4(0.093)	100		
1/4	6.4(0.250)	3.2(0.125)	0.30 ± 0.08(0.012 ± 0.003)		
3/8	9.5(0.375)	4.8(0.187)			
1/2	12.7(0.500)	6.4(0.250)			
3/4	19.1(0.750)	9.5(0.375)	0.43 ± 0.08(0.017 ± 0.003)		
1	25.4(1.000)	12.7(0.500)	0.48 ± 0.08(0.019 ± 0.003)		
1 1/2	38.1(15.00)	19.0(0.750)	0.51 ± 0.08(0.020 ± 0.003)		1.2
2	50.8(2.000)	25.4(1.000)	0.58 ± 0.08(0.023 ± 0.003)		

其他尺寸.颜色可订做

常规格颜色：蓝色 彩色 黑色 透明。

可免费提供样品！