

吊装租赁公司 鑫龙机械 濮阳吊装

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 吊装租赁公司 鑫龙机械 濮阳吊装 |
| 公司名称 | 濮阳鑫龙机械设备租赁有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 濮阳市新东路与苏北路交叉口向北100米路东东湖湾 |
| 联系电话 | 17739355888 |

产品详情

汽车吊车讯：

- 1.高空作业人员要严格遵守高空作业的安全技术操作规程。
- 2.精力集中，相互配合，并有专人指挥。
- 3.对钢丝绳套、卡环、连接螺栓、销轴等要认真进行检查，发现损坏或疲劳裂纹要及时更换。
- 4.电缆、电线的绝缘应良好，各行程开关动作要灵敏可靠。
- 5.多台塔吊同时作业时，吊装租赁公司，相邻两塔吊的高度差应不小于5m。
- 6.检查定位销，调整好导轮间隙。顶升过程中严禁旋转塔帽。
- 7.顶升结束后，应检查电源是否切断，左右操纵杆要回复到中间位置，濮阳吊装，套架导轮与塔身脱离接触，各段螺栓拧紧牢固。
- 8.汽车吊租赁公司建议要经常检查锚固装置情况，防止下滑松动而造成事故。
- 9.应有完好的接地设施，安装作业区禁止闲人逗留，在风力3级以上的天气时，不允许作业。

安装注意事项

小型吊车液压调节阀的安装，必须确保安全性，确保使用性能，易于操作和维护，起重吊装，节约安装费用。下面就针对这四点谈一谈安装时需要注意的具体问题。

防止泄漏

小吊车液压调节阀安装过程不允许调节阀产生泄漏。在使用过程中电动调节阀，如果在填料函、法兰垫片等部位形成缝隙或微孔就可能产生泄漏。如果流体介质的操作条件苛刻，比如高温、高压、流体有腐蚀性，那么损坏将加剧，泄漏的危险性就更大。防止泄漏的方法很多，濮阳吊车租赁在安装过程中，吊装设备，填料的选择、密封方法的选择、选用密封性能好的调节阀等，都是必须考虑的因素。

一般来说，工程施工的地点要满足这样一个条件就是三通一平，这个意思是首先电力应该单独供电，这是为了防止可能突然断电，会给企业带来一定的损失，所以吊车出租公司建议施工场地应该有独立的配电设置。其次是交通要便利，这一点必须做到，因为企业运输的建筑材料或者机械都是很大的，交通必须要便利如果不能及时运到，耽误了建筑工程也会给企业带来一定的损失。施工场地应该也是比较平整的，这一点大多数都是很容易做到的，主要是为了让机械设备运作起来比较方便，容易操作。

吊装租赁公司-鑫龙机械(在线咨询)-濮阳吊装由濮阳鑫龙机械设备租赁有限公司提供。濮阳鑫龙机械设备租赁有限公司(www.pyhfjj.com/)有实力，信誉好，在河南濮阳的租赁、典当等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫龙机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！