

苏州福贝尔 螺丝螺母 潮州螺丝

产品名称	苏州福贝尔 螺丝螺母 潮州螺丝
公司名称	苏州福贝尔五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市虎泉路888号18幢113室
联系电话	13585115503

产品详情

涂胶螺丝是以特殊的技术将特殊的附着在螺纹上，使内外螺纹在锁紧过程中，潮州螺丝，挤破被挤压到整个啮合段。涂胶螺丝一旦锁进，其这种特殊就会和螺纹产生固化反应，在满足固化时间后，它可以有效防止内外螺纹产生移动，螺丝标准，使的螺丝锁紧后达到防松效果。涂胶螺丝一般分为一次性使用（不可拆卸）和反复拆卸3-5次两种类型，因使用的环境，温度，干燥程度等又分为不同的型号，一般在选择涂胶螺丝时，设计师需要根据自身螺丝的使用环境情况，螺丝啮合牙纹长度等要素，找寻南京福贝尔五金制品有限公司，相关的客服和技术人员会根据您的要求，推荐适合的方案。

组合螺钉广泛运用于电气，电力，机械，电子，家用电器，家具，船舶等等。但上面说不同的组合螺钉有不同的作用。比如说十字盘头组合螺钉，一般运用于小的电子产品上。大一点的十字外六角组合螺钉运用于大一点的电气产品上，如变频器，大的一些变频器上面就有用到很多十字外六角组合螺钉。打在变频器机壳上。使放松紧固作用。在比如带花齿二组合螺钉，螺丝钉，这个用在变频器上，作用是用来破漆的，使机壳板面上的二组合螺丝全部都通电。还有比如四方压线二组合螺钉，它本身是一个盘头螺钉带上一个四方垫的二组合螺丝。一般是运用在接线端子上在面的。作用在于用来接线的，用来压线的。

普通粗牙螺纹:特征代号M+ 公称直径+旋向+螺纹公差带代号(中径、顶径)--旋合长度

普通细牙螺纹:特征代号M+ 公称直径*螺距+旋向+螺纹公差带代号(中径、顶径)--旋合长度

右旋螺纹省略不注，左旋用"LH"表示。

M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹，公称直径16，右旋，螺纹公差带中径 5g，大径

6g，旋合长度按中等长度考虑。

M16 × 1 LH-6G表示细牙普通螺纹，公称直径16，螺距1，左旋，螺纹公差带中径、大径均为6G，螺丝螺母，旋合长度按中等长度考虑。

标注格式为:特征代号(圆柱管螺纹用G表示，圆锥管螺纹用NPT表示)+ 尺寸代号+公差等级代号+旋向

G1A--LH表示英制非螺纹密封管螺纹，尺寸代号1in，左旋。

Rc1/2表示英制螺纹密封锥管螺纹，尺寸代号1/2in，右旋。

苏州福贝尔(图)-螺丝螺母-潮州螺丝由苏州福贝尔五金有限公司提供。苏州福贝尔五金有限公司(www.fbr99.com)有实力，信誉好，在江苏苏州的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进福贝尔和您携手步入辉煌，共创美好未来！