

无线远程监控 远程监控 博州智能科技

产品名称	无线远程监控 远程监控 博州智能科技
公司名称	上海博州智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗凤公路1500弄15号
联系电话	18721952589

产品详情

由于电网供电质量不稳定，无线远程监控，有时会出现电源故障，包括电压浪涌、电压过压、欠压、瞬时电流冲击和故障停电等;事实证明，在计算机故障中，有50%的原因是电源故障造成的。所以一个高品质，电力稳定的数据中心机房环境是计算机和网络系统可靠运行的基础。成本问题提起数据中心的规划，远程视频监控，很多企业的CIO仍旧没有给与足够的重视，他们要不是过度“谨慎”，远程监控系统，要不就是很“激进”。

配电柜具体配置及其技术要求如下：（1）机房配电柜在编号时，除正常设配电柜号外，还应加配电柜的用途。如：动力配电柜、UPS配电柜。（2）机房配电柜根据用途设计各路供电准确，远程监控，可靠。不同性质的供电对象不放在一个柜内控制。配电柜内要留用备用电路，作机房设备扩充时用。以便增容和维护使用。（3）配电柜面板上可显示电流（大小及三相平衡情况）电压、频率用采集模块将运行状态传给场地集中监控系统。5）配电柜内配有应急开关。消防报警系统与动力配电柜(XP1)联动，当消防报警信号被确认后，由消防控制系统将动力配电柜(XP1)的电源切断。（6）配电柜内应根据计算机设备及其辅助设备的要求，设置中线和接地的连接装置。配电柜（箱）中的安全保护接地线（PE）应与等电位接地汇集箱可靠连接，但注意机房内电源中线（N）应当与接地线（PE）绝缘。无线远程监控-远程监控-博州智能科技(查看)由上海博州智能科技有限公司提供。上海博州智能科技有限公司（www.bozhoukj.com）是一家从事“弱电工程,视频监控,安防监控,智能家居,楼宇自控,楼宇对讲”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博州智能科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博州智能科技在集成监控系统中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！