

清远地坪漆施工 认准骐洋地坪 停车场地坪漆施工

产品名称	清远地坪漆施工 认准骐洋地坪 停车场地坪漆施工
公司名称	广州市骐洋化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇大丰埔直街15号
联系电话	13580301125

产品详情

广州市骐洋化工有限公司专业生产工业地坪材料，运动场康体材料、防水补强材料等系列产品几十个品种。联系我司可以为你提供：球场地坪漆施工、地坪漆施工、白云地坪漆施工、耐磨地坪漆施工报价、跑道地坪漆施工价格、环氧自流平地坪漆、越秀地坪漆施工、广东防腐地坪漆施工价格等的信息。

地坪漆施工工艺流程三:中涂层

施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌;

将混合完成的树脂适量加入石英砂;地坪漆施工

使用镘刀将材料均匀涂布;

混合完成材料需30分钟以内施工完成;

施工交接处做好交接处理;地坪漆施工

中涂层养生硬化时间约8小时以上。

将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。

广州市骐洋化工有限公司多年来以优良的生产品质质量，产品在国内外处于领1先地位，并积累了丰富的实际施工经验，对各类型的地面都有合理的施工方案，联系我司可以为你提供：环氧树脂地坪漆、惠州

地坪漆施工厂家、地坪漆施工低价格、环氧地坪漆厂家批发、水泥地坪漆、广州停车场地坪漆施工、地坪漆施工、停车场地坪漆施工等的信息。

地坪漆的种类有什么？

1、防滑地坪漆：涂膜具有很高的摩擦系数，车间地坪漆施工，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，台山地坪漆施工，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。地坪漆施工

2、可载重地坪漆：这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能，承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装。地坪漆施工

广州市骐洋化工有限公司拥有优秀的专业人才和先进的生产、检查施工设备。咨询我司可以为你提供：越秀地坪漆施工电话、环氧树脂地坪漆施工厂家、车间地坪漆施工、地坪漆批发、海珠地坪漆施工电话、自流彩砂地坪施工价格、防腐地坪漆、防静电地坪漆、亚克力球场地坪漆施工价格等的信息。

地坪漆施工工艺流程二:底涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌;地坪漆施工

需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成;

底涂层养生硬化时间约8小时以上。地坪漆施工

把水性地坪封闭底漆配好后，广州地坪漆施工，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

清远地坪漆施工-认准骐洋地坪-停车场地坪漆施工由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司（www.qiyangdipingqi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。骐洋化工——您可信赖的朋友，公司地址：广州市白云区太和镇大丰埔直街15号，联系人：李经理。