

企口管报价 企口管 宣城顺鑫平口管

产品名称	企口管报价 企口管 宣城顺鑫平口管
公司名称	安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园
联系电话	13721075725 13721075725

产品详情

关于顶管的工艺

顶管施工借助于主顶油缸及管道间、中继间等的推力，把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时，也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间，平企口管批发，以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。

顶管方案一般是先顶钢筋砼套管，然后在套管内穿过工程管——钢管。在顶管过程中，要充分考虑可能遇到的障碍，如孤石等。以往的经验曾经有遇到障碍无法穿过而整个管道废掉的先例，特别是小直径管管前无法挖土时更容易出现这种情况。所以在顶管施工前，一定要弄清顶管处的地质情况。对遇到障碍时要有充分可靠的处理方案。

道路工程中水泥管下管应注意的事项：

- 1、人工下管时，将绳索的一端拴固在地锚(或其它牢固的树木或建筑物上)，拉住绕过陕西水泥管的另一端，并在沟边斜放滑木至沟底，用撬棍将水泥管移至沟边，再慢慢地放绳，使管沿着滑木滚下。如果水泥管过重，人工拉绳困难时，可把绳子的另一端在地锚上绕上几圈，依靠绳子与桩的磨擦力可较省力，且可避免水泥管冲击而造成断裂事故或安全事故。拉绳不少于两根，企口管，且沟底不能站人，保证操作安全。机械吊管时要注意上方高压线或地下电缆，严防事故发生。
- 2、机械下管时，混凝土企口管，为避免损伤水泥管，一般应将绳索绕管起吊，如需用卡、钩吊装时，应采取相应的保护措施。

涵管的工艺要求：

- 1、粗集料，粗集料应选用质密、坚硬、强度高、耐久性好的碎石或卵石，较大颗粒应按混凝土结构及施工方法选取，企口管报价，较大粒径不得超过结构物较小尺寸的1/4和钢筋较小净距的3/4，二层以上密布

钢筋结构中不大于钢筋较小净距的1/2。

- 2、砂，符合要求，选择细度模数在2.6~3.7之间的中粗砂，以同时满足混凝土质量和工程和易性要求。
- 3、配合比，依据水泥混凝土配合比设计，遵循以下原则：
 - 符合规范限定的混凝土强度和耐久性的要求；
 - 砂石骨料含砂率尽可能选取推荐值上限，促使混凝土达到均匀密实度和充分改善混凝土拌合物和易性；
 - 用水量取下限，尽量采用干硬性混凝土，以加快脱模进度。

企口管报价-企口管-宣城顺鑫平口管由安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司提供。企口管报价-企口管-宣城顺鑫平口管是安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司（www.xchanguan.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：经理。