

玻璃钢负压风机 风机自动控制箱 1530玻璃钢负压风机

产品名称	玻璃钢负压风机 风机自动控制箱 1530玻璃钢负压风机
公司名称	潍坊牧田温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东
联系电话	13361577577

产品详情

鸡舍清理玻璃钢负压风机鸡舍消毒清理

冲洗人员按照“自上而下”的清洁原则，用扫帚依次清洁大块、横梁、灯杆、线槽、墙壁、蛋网、小通风窗、水帘、风扇、鸡舍、料箱、减速机、电梯、地面和车间，并清除屋外的灰尘和杂物。冲洗人员用尖嘴钳将鸡舍上方的挡粪板、挡光板和固定在鸡舍外墙通风窗上的水幕移开。

这一环节的工作标准是将它们排列整齐，并集中放置起固定作用的螺钉和铁丝，以便于以后的清洗、消毒和重新安装。

冲洗人员使用清洁球、抹布等。擦拭灯杆、槽、小窗、减速机、卷扬机、水管表面等不易冲洗的地方。

该环节的工作标准是将设备死角和不易清洁的地方的杂物和灰尘擦拭干净。玻璃钢负压风机

玻璃钢负压风机

负压风机产品特点：

- 1、负压风机其设计和制造具有效率、较好的重载特性，能适应恶劣的环境。为确保可靠性，在热带地区所用电机均为IP55标准和F绝缘等级。
- 2、外框采用 数控减板机以及数控冲床加工工业，特厚镀锌板，抗腐蚀性好。
- 3、独有的高强度合金轮毂，比工业尼龙轮毂具有强度高，韧性好，寿命长，等特点。

- 4、V-形皮带的松紧调节极其简单。仅在进风一侧调节可调螺栓即可（无须拆卸其他部件）。V-形皮带松紧是否适合，玻璃钢负压风机，可食指和中指按压皮带中部位置来检查，以皮带压下15-20MM为宜。
- 5、新型扭曲冲压型扇叶，经过动平衡以及静平衡的测试，在合理的叶型角度上确保了大量气流的产生，而噪音也得到了良好的控制。
- 6、百叶窗具有独特的气动式开闭机构，保证百叶窗打开和关闭，百叶窗达到防风、防雨、防尘采用支撑皮带转动。
- 7、採用380V三防用；皮帶採用臺灣皮帶，軸承採用双轴滚珠軸承；
- 8、后部安全网拆卸方便。
- 9、六片式叶轮采用航空铝镁合金制成，重量轻、强度高、韧性好。
- 10、八道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、动平衡、静平衡、转动同心性能检测、风叶转速检测、整机效率检测。
- 11、单机有效使用面积100平方米以上；不占空间无需风管，场所皆可安装。
- 12、百叶片耐寒、抗紫外线，1530玻璃钢负压风机，适用各种气候环境；百叶窗依据空气流通原理，不耗电无需开关。

负压风机的主要工作原理是利用空气对流，达到通风换气的目的。风机运转后，利用风机的转动，将室内闷热的气体排出室内，将室外新鲜的空气吸入室内。在一定空间范围内，养猪设备负压风机风扇，合理的安装风机，通风换气的效果可以达到90%以上，是一些大型场所，例如工厂车间厂房、各种大棚、养殖场以及其他大型场所理想的通风换气设备。

负压风机的主要工作原理是利用空气对流，达到通风换气的目的。风机运转后，利用风机的转动，将室内闷热的气体排出室内，将室外新鲜的空气吸入室内。在一定空间范围内，合理的安装风机，1460玻璃钢负压风机，通风换气的效果可以达到90%以上，是一些大型场所，例如工厂车间厂房、各种大棚、养殖场以及其他大型场所理想的通风换气设备。

玻璃钢负压风机-风机自动控制箱-1530玻璃钢负压风机由潍坊牧田温控设备有限公司提供。潍坊牧田温控设备有限公司（www.sdhhwk.com）是从事“畜牧风机,通风降温设备,养殖风机,牛棚风机,猪舍风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。同时本公司（www.mutian.sdhhwk.com）还是从事养殖风机，养殖换气扇，养殖排风扇的厂家，欢迎来电咨询。