

木结构古建凉亭施工 浙江古建造凉亭加工定做

产品名称	木结构古建凉亭施工 浙江古建造凉亭加工定做
公司名称	杭州鸿叶木结构有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	品牌:鸿叶 造型:古建凉亭 规格:可定制
公司地址	浙江省杭州市余杭区
联系电话	15158851243

产品详情

代建

2)五进五出:古建筑墙体上身的一种砌筑方法,一般位于砖墙墙角。每组五层砖总共两组,两组之间交叉叠放,其中一组砖相比于另一组砖突出一个丁头砖,这组砖称为分为三层砖,进的部分为五层砖。

3)五花山墙;古建筑山精的一种形式,带为悬山式建筑所应用。五花山墙也称为悬山山墙,墙的顶部随梁架和瓜柱做阶梯状结构并且露出梁架,悬山屋面出挑的屋盖(出五出,另一组砖称为五进

4)封火墙:又称为“封火山墙”、“防火墙”等,为高出屋顶的砖砌山墙,主要作用(实际)足以遮蔽风雨,五花山墙面起到通风、防潮、防腐作用是防火,在南方建筑山墙形式中比较常见。南方建筑密集相连,故在建筑衔接处做高出建筑本体的封火墙防止火势蔓延,北方建筑分布分散,故很少使用。

5)池子:古建筑墙体的做法,即以砖雕砌出四周边框,边框内的面积称“池子”,主要见于廊心墙、槛墙、影壁墙心等部位,“池子”内砌龟背锦、方砖心、雕花砖等图案,

6)海棠池:古建筑砖墙墙体装饰部位,矩形或方形轮廓,其四边由砖券构成

常见为海棠池子与方池子

内部凹进,形成池心。因其四角相交时,表现为弧形结合形式,类似海棠花瓣

古建凉亭施工队 凉亭设计

古建凉亭施工阶条石的尺寸,宋规定“长三尺广二尺厚六寸”,但其长应根据通面阔和通进深的尺寸灵活配制。而清要求其长度:除“坐中落心石”按明间面阔尺寸配制外,其余均可按料石长灵活配制,但前檐阶条按“古建凉亭施工/三间五安、五间七安、七间九安”进行配制,所谓三间五安是指建筑物若为三间房者,应安放五块阶条石,如此类推;而宽度一般为:一尺——下檐出尺寸,在山墙和后檐墙下的阶条宽应不小于墙厚;厚度:大式建筑为5寸或本身宽的1/4,小式建筑为4寸。

亭,传统木结构单体建筑之一。建筑在路旁供行人休息的小亭。因为造型轻巧,选材不拘,布设灵活而被广泛应用在园林建筑之中。常建在花园或公园中的开敞的纳凉亭榭或北铭亭子,常由柱子支承屋顶建造