

## A级防火保温板厂家 白银A级防火保温板 银达银通

产品名称	A级防火保温板厂家 白银A级防火保温板 银达银通
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

### 产品详情

B2级为可阻燃材料，也称为阻燃材料，多为有机保温材料，添加适量的阻燃剂。

可阻燃材料具有的或材料经处理后具有的明显推迟火焰蔓延的性质。

B3级为性建筑材料，建筑外墙a级防火保温板，无任何阻燃效果，A级防火保温板批发，极烧，火灾危险性很大。岩棉板外墙外保温系统，主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。

防火保温材料有利于室温的稳定

外保温墙体由于蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，当室内受到不稳定热作用，室内空气温度上升或下降时，墙体结构层能够吸收或释放热量，故有利于室温保持稳定。

节约保温材料的用量。

防火保温材料在达到同样节能效果的条件下，A级防火保温板厂家，采用A级无机外墙保温板墙体，由于基本消除了“热桥”的影响，故可以节约保温材料的用量。

外墙保温 一、定义:指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。

## 二、比较常用保温材料优缺点.

### 1 膨胀聚苯板(EPS板)

导热系数0.038-0.041 保温效果好, 白银A级防火保温板, 价格便宜 强度稍差

### 2 挤塑聚苯板(XPS板)

导热系数0.028-0.03 保温效果更好, 强度高, 耐潮湿 价格贵, 施工时表面需要处理

A级防火保温板厂家-白银A级防火保温板-银达银通(查看)由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司([www.xfydyt.com/](http://www.xfydyt.com/))坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。银达银通——您可信赖的朋友,公司地址:湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604,联系人:周经理。