

# 常州配电房绝缘毯 电力安全工具检测服务

产品名称	常州配电房绝缘毯 电力安全工具检测服务
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

腰带必须是一整根，其宽度为40~50mm，长度为1300~1600mm，附加小袋1个。

护腰带宽度不小于80mm，长度约为600~700mm。带子在触腰部分垫有柔软材料，外层用织带或皮革包好，边缘圆滑无角。

带子颜色主要采用深绿、草绿、橘红、深黄，其次为白色等。缝线颜色必须与带子颜色一致。

安全绳直径不小于13mm，捻度为(8.5~9)/100(花/mm)。吊绳、围杆绳直径不小于16mm，捻度为7.5/100(花/mm)。电焊工用悬挂绳必须全部加套。其他悬挂绳只是部分加套。吊绳不加套。绳头要编成3—4道加捻压股插花，股绳不准有松紧。

金属钩必须有保险装置，铁路专用钩则例外。自锁钩的卡齿用在钢丝绳上时，硬度为洛氏HRC60。金属钩舌弹簧有效复原次数不少于20000次。钩体和钩舌的咬口必须平整，不得偏斜。

制造厂名、鞋名、产品或商标名称、生产年月日及电绝缘性能出厂检验合格印章。包装方式1.每双靴应用纸袋、塑料袋或纸盒包装。在袋盒上应有下列内容：产品名(例：6kV牛革面绝缘皮鞋、5kV绝缘布面胶鞋、20kV绝缘胶靴等)、标准号、制造厂名称、鞋号、商标，使用须知。

绝缘棒使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净，并把各节分解后装入一个专用的工具袋内，存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来，尽量不要靠近墙壁，以防受潮，破坏其绝缘；

(2) 对绝缘棒要有专人保管；

(3) 半年要对绝缘棒进行一次交流耐压试验，不合格的要立即报废，不可降低其标准使用。

< 绝缘棒 > < 高压绝缘棒 > < 五星手握绝缘棒 > 规格型号

## 地毯检测范围

绝缘地毯，汽车地毯，体操地毯，进口地毯，拼块地毯，羊毛地毯，pe地毯

丝圈地毯，PVC地毯，装修地毯，塑料地毯，背胶地毯，阻燃地毯，棕麻地毯

## 地毯检测项目

防火检测，消防检测，甲醛检测，防霉检测，质量检测，材质检测，耐火等级检测

阻燃检测，燃烧试验，厚度检测，异味检测，环保检测，吸水性检测，微生物检测

VOC检测，色牢度检测，尺寸稳定性检测，耐磨性检测