

宿迁劳保用品绝缘性能检测 服务优质

产品名称	宿迁劳保用品绝缘性能检测 服务优质
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

安全帽检测分为

- 1，一般要求：主要检测安全帽各部件的长度尺寸与基本标示的检验。
- 2，基础技术性能：（1），冲击性能（2），耐穿刺性能（3），下颏带的强度
- 3，特殊技术性能：（1），防静电性能（2），电绝缘性能（3），侧向刚性（4），阻燃性能（5）耐低温性能。

检验类别分为：出厂检验、型式检验、进货经验三类

- 1，出厂经验：生产企业应逐批进行出场检验。检查批量以一次生产投料为一批次，批量应小于8万顶。
- 2，型式检验：分为新产品鉴定、当配方/工艺/结构发生变化时、停产一定周期后恢复生产、每年一次的周期检查、出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；型式检验的样本数量与检验项目详电江苏特防中心。
- 3，进货检验：进货检验对冲击吸收性能、耐穿刺性能、垂直间距、佩戴高度、标识及标识中声明的复合本标准特殊技术性能或相关方约定的项目进行检测，具体详电江苏特防中心。

调温。安全帽应分别在(50±2)°、(-10±2)°或(-20±2)°的温度调节箱中放置3h。温度调节箱应保证安全帽在箱内不接触到箱的四壁,空气可以流动以保证温度的均衡;温度的调节准确到1°,波动范围准确到±2°。 , 可用青岛众邦仪器有限公司与业生产的安全帽高低温预处理箱，

人工老化。安全帽样品放在一个辐照箱内的支架上,其中有一个450W的熔融二氧化硅包覆短脉冲高压氙气灯。调节安全帽样品高度距灯泡(150±5)mm。安全帽不箱体任意侧面不接触,照射400h后取出放在检测室环境中4h。 , 可用青岛众邦仪器有限公司与业生产的安全帽紫外线老化箱，

浸水。安全帽样品完全浸没在(20±2)°的水槽里3h,使用的水为新鲜的自来水。 , 可用青岛众邦仪器有限公司与业生产的安全帽浸水测试仪 ,