

# 常州建筑用砂混凝土搅拌站用砂含泥量氯离子含量检测

产品名称	常州建筑用砂混凝土搅拌站用砂含泥量氯离子含量检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	广分检测:18662582269
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

砂中：主要用于内外墙、天棚的抹灰及楼（屋）面的找平层，也可用于，梁、板、柱、基础的砼。混凝土搅拌、砌筑、抹灰砂浆。

粗砂：主要用于，梁、板、柱、基础、地坪的砼。

中砂，混凝土使用粗砂和中砂，抹面及勾缝使用细砂。普通混凝土用砂以中砂为宜。

细砂：主要用于砌体砌筑用的砂浆，当用粗、中砂制作砼或抹灰砂浆时，因为砂子太粗而不起浆的时候，也可以适当掺入一定量的细砂，但不能掺入太多，适可而止。

粗砂：粒径大于0.5mm的颗粒含量超过权重的50%。

中砂：（medium sand）是指粒径在0.5mm-0.25mm范围内碎屑物。

[fine sand] 粒径大于0.075mm的颗粒超过全重85% 细度模数为2.2~1.6。

砂中：沙子由矿物和微小的岩石碎片组成。岩石碎片是岩石经过侵蚀和风化而成。沙子的成分因地方而异，具体情况视当地岩石的来源和条件而定。天然砂又分河砂、海砂和山砂。砂子的粗细按细度模数分为4级。中砂就是细度模数为3.0—2.3，平均粒径。为0.5—0.35mm的砂石。

细砂：是指粒径大于0.075mm的颗粒。

建筑用砂的标准分为混凝土结构用砂和一般建筑抹灰用砂，结构用砂要求较高，须做砂子复试及用砂做混凝土配合比设计，级配不好（指颗粒大小均匀程度）的砂子耗用水泥量较大，所以导致混凝土成本也较高。

抹灰用砂也有水泥用量的原因，但相对影响较小。沙漠里的沙子是细沙，且含有泥土

, 用作建筑沙就会降低水泥标号。所以不能用作工程沙。