

苏州铺地集料检测抗压强度测试

产品名称	苏州铺地集料检测抗压强度测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

建筑材料堆积密度：砂子堆积密度一般取1300 – 1600Kg/m³（与含水率有关）石子堆积密度一般取1500 – 1800Kg/m³（与石子材质有关）砂子堆积密度常用1.28t/m³石子堆积密度常用1.48t/m³堆积密度(Bulk Density)散粒材料在自然堆积状态下单位体积的重量称为堆积密度。可用下式表示： $\rho_0 = m/V_0$ 式中： ρ_0 - 堆积密度（kg/m³）；m - 材料的质量（kg）；V₀ - 材料的堆积体积（m³）。散粒材料在自然状态下的体积，是指既含颗粒内部的孔隙，又含颗粒之间空隙在内的总体积。测定散粒材料的堆积密度时，材料的质量是指在一定容积的容器内的材料质量，其堆积体积是指所用容器的容积。若以捣实体积计算时，则称紧密堆积密度。

砂石石头检测项目：

石头检测，矿石检测，原矿石检测，岩石检测，常规砂石颗粒级配检测，泥块含量检测，含泥量检测，表观密度检测，堆积密度检测，针片状含量检测，非常规压碎指标检测，含水率检测，吸水率检测，三皮水锈检测，软弱颗粒含量检测，有机质含量检测，坚固性检测。

测试标准：GB/T14685-2011

河沙是天然石在自然状态下，经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的，其成份较为复杂、表面有一定光滑性，杂质含量多的非金属矿石。河沙颗粒圆滑，比较洁净，来源广；河沙没有味道，海沙有盐味。

河沙对建筑业有着卓著的贡献。但是海沙则相反，海沙中常混有贝壳和盐分，大部分海沙含有过量氯离子，会腐蚀钢筋混凝土当中的钢筋，终导致建筑结构的破坏，在一定程度上会缩短建筑物的安全使用寿命。

河沙经烘干筛分后可广泛用于各种干粉砂浆；比如保温砂浆、粘接砂浆和抹面砂浆就是以水洗、烘干、分级河沙为主要骨料的。强度近似于用石英砂做的砂浆。所以河沙一般在建筑，装修方面有着不可替代

的作用

矿石品位分析：矿石品位鉴定、物相分析、岩土成分分析、元素含量分析等矿石理化指标检测：水分、灼烧减量、水溶性氧化物含量、真密度、表面电阻、体积电阻、抗压强度、容积密度、还原性、粉化试验、自由膨胀系数等物相分析、岩石全分析、粘土分析、天然采集未知样品分析、化学分析、光薄片鉴定、显微照像、岩石鉴定、水份、耐碱、耐酸、真密度、体积电阻、表面电阻、透明度、光泽度、肖氏硬度、莫氏硬度、折射率、空隙率（压汞法、吸附法、全孔率、闭孔率）、比表面积（乙二醇法、透气法、氮气法）、孔径分布(微孔)、孔容、矿物形态分析、长径比、过滤速率、磨耗值(造纸级填料)