

# 外墙景观灯厂家 条形地砖灯 线条灯条 LED线性灯砖批发

产品名称	外墙景观灯厂家 条形地砖灯 线条灯条 LED线性灯砖批发
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	158.00/个
规格参数	质保期:两年 材质:不锈钢 防水等级:IP67
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

## 产品详情

外墙景观灯厂家 条形地砖灯 线条灯条 LED线性灯砖批发CJX2-4011, 40代表额定电流为40A, 11代表有一组常开触点和一组常闭触点。总结: CJX2-XX10,XX代表额定电流为XX安培, 10代表一组常开触点。CJX2-XX01,XX代表额定电流为XX安培, 01代表一组常闭触点。CJX2-XX11,XX代表额定电流为XX安培, 11代表一组常开触点和一组常闭触点。小型中间继电器的线圈。常见的电压为: AC380VAC220V交流电压, 国外为AC110V电压标识: 在继电器的线圈上有标识在继电器的外壳上有标识在接触器上分别有A1和A2接线柱, 其中A1为一个接线柱, A2为上下两个接线柱, 为了方便接线, 两个接线柱A2使用其中的任何一个都可以。外墙景观灯厂家 条形地砖灯 线条灯条 LED线性灯砖批发READ\_VAR,WRITER\_VAR, 才是我们要真正使用的, 它的作用就是写入和读取变量, 看程序图六CFC编写的MODBUS通信程序如图六所示, 是程序的全貌, 程序实在太大了, 大家可能要费点眼神了, 黄色荧光笔部分是程序的启动按钮, 当变量Com\_En产生一个上升沿时, 程序就会自动执行。后面红色大圆圈就是我们需要的结果。读取或写入的数据是放在数组里的, 当你交互的数据是连续的时候, 就很方便了。其实, CFC的精髓就是可以自由移动, 就像电路图一样, 像通讯程序中, 由于前后功能块需要联系, 我们就需要中间变量来传递, 而直接使用连线, 省去了建立中间变量的麻烦。