

PC/ABS GN5001RFT 韩国LG

产品名称	PC/ABS GN5001RFT 韩国LG
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	韩国LG:PC/ABS 韩国LG:PC/ABS
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

生产厂商:韩国LG化学公司

PC/ABS的特点：

1. 机械性能的卓越平衡
2. 低温时也具备高冲击强度
3. 室内紫外线稳定性
4. 较高的热变形温度（80 ~ 125 ）
5. 耐燃性（UL945VB）
- 6 . 色彩范围广泛
- 7 . 易于注塑和挤塑，吹塑加工
- 8 . 良好的电镀性

PC/ABS GN-5001RFP 韩国LG化学 注塑级，高耐热，无卤阻燃

PC/ABS GN-5001RFT韩国LG化学 注塑级，流动性佳，无卤阻燃

PC/ABS GN5001RF 韩国LG化学 注塑级，流动性佳，无卤阻燃

PC/ABS GN5001RF 韩国LG化学 阻燃 低气味 V-0级 电气和电子应用

PC/ABS GN5001RFD韩国LG化学 阻燃，高冲击或冲击改性 低气味 V-0级 IT /商业机器，通用应用

PC/ABS GN5001RFP 韩国LG化学 阻燃剂，热稳定，对热稳定 V-0级 电气和电子应用

PC/ABS GN5001RFD 韩国LG化学 注塑级，抗冲击

PC/ABS GN5001RFH 韩国LG化学 注塑级，高耐热，无卤阻燃

PC/ABS GN5001RFJ 韩国LG化学 注塑级，高流动，无卤阻燃

PC/ABS GN5001RFM 韩国LG化学 注塑级，无卤阻燃

PC/ABS GN5001SF 韩国LG化学 注塑级，高流动，无卤阻燃

PC/ABS GN5001TF 韩国LG化学 注塑级，高流动，无卤阻燃

PC/ABS GN5007FL 韩国LG化学 注塑级，高耐热，无卤阻燃

PC/ABS GN5008HF 韩国LG化学 注塑级，无卤阻燃，高流动，抗冲击

PC/ABS（合金）聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本。

应用：计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、电吹风、接插件；文字处理器、医疗设备零组件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；草坪和

园艺机器；汽车零件（如：汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖）。

PC/ABS聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-

苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，

结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，

可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。[1-2]典型应用范围:

1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件

2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器

3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：

4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道

5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件[3]注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。