

# 合肥C60的混凝土抗压强度测试

产品名称	合肥C60的混凝土抗压强度测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

建筑用卵石和碎石按技术要求分为三类：Ⅰ类，宜用于强度等级大于C60的混凝土；Ⅱ类，宜用于强度等级C30—C60及抗冻抗渗及其他要求的混凝土；Ⅲ类，宜用于强度等级小于C30的混凝土。

三类建筑用卵石和碎石的质量和um技术要求、颗粒级配见国家标准。

扩展资料：

建筑用卵石碎石级配：

相关标准:按国家标准《GB/T 14685-2011建筑用卵石和碎石》执行。

详细说明：卵石或碎石则要求按2.36毫米、4.75毫米、9.5毫米、16.0毫米、9.0毫米、26.5毫米、31.5毫米、37.5毫米、53.0毫米、63.0毫米、75.0毫米、90.0毫米各筛的累计筛余量达到规定的某一连续粒级的颗粒级配。

也可以筛分出单粒级的颗粒级配要求的卵石和碎石。单粒级的卵石和碎石一般用于组合成具有要求级配连续粒级;它也可与连续粒级的卵石或碎石混合使用，以改善它们的级配或配成具较大粒度的连续粒级。

分类级配：

建设用石分为鹅卵石、卵石和碎石。卵石、碎石按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。规格:按卵石、碎石粒径尺寸分为单粒级和连续粒级。亦可以根据需要采用不同单粒级卵石碎石混合成特殊粒级的卵石、碎石。

Ⅰ类宜用于强度等级大于C60的混凝土；Ⅱ类宜用于强度等级C30~C60及抗冻、

抗渗或其他要求的混凝土； 类宜用于强度等级小于C30的混凝土。

## 氟石

又称软水紫晶，软水绿晶，萤石。石色为黄、绿、蓝、紫等。具有玻璃光泽，加热时有萤光吊现，破碎后的石渣可作为过滤器中的滤材。在工业生产中常用作冶炼金属辅料和制造氟化物，也可以加工成低档玉石。产地为浙江金华、江西德安、河北隆化。

## 孔雀石

实际为铜矿的尾矿石，色泽碧绿且具有光泽，石面上有如孔雀尾状的圆形图案，故而得名。其中的铜离子会缓慢溶于水中，有助于补充水草对铜的需要，但不可摆放过多或过大，以防止铜的过剩。

## 芙蓉石

别称样南玉、蔷薇石英。有玫瑰色、浅红色和白色。主要成分为二氧化硅。产于内蒙古、山西。

析业务，包括矿石检测：贵金属元素、非金属矿物、稀土元素、陶瓷原料、矿石鉴定，油品检测：润滑油、液压油、柴油、切削液/油、燃料油、原油、齿轮油检测，建筑材料检测：石材、门窗幕墙、防火、保温材料、金属合金、瓷砖检测，土壤检测：污泥、种植土、建设项目土、农田土、园林绿化土检测，水质检测：生活饮用水、矿泉水、生活用水、地下水、海水、废水/污水检测，材料成分检测:清洗剂